2017



ДИСТРИБУЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

ЗМІСТ

Розчинники

Емалі

Фарби

Лаки

Монтажні піни та герметики

Клеї

Будівельна хімія

Промтара

БУД КОНТОРА 2011

ГУРТОВА ТОРГІВЛЯ БУДМАТЕРІАЛАМИ


РОЗЧИННИКИ



Призначення: Застосовують для розчинення та розведення алкідних лакофарбових матеріалів, каучуків, полібутилметакрилату, епоксидки та знежирення поверхонь, промивки автодеталей і розведення автомобільних мастик.

Спосіб застосування: Розчинник додають невеликими порціями при перемішуванні до отримання необхідної консистенції.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.30	20
0.8	0.58	20
4	3.1	4

РОЗЧИННИК УАЙТ-СПІРИТ



Призначення: Розчинник застосовують для доведення лакофарбових матеріалів до робочої консистенції, для розведення меламіналкідних, кремнійоргалатних,епоксіефірних матеріалів. Для приготування лакофарбового матеріалу потрібної в'язкості в нього додають розчинник невеликими порціями, ретельно перемішуючи.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.31	20
0.8	0.61	20

РОЗЧИННИК СОЛЬВЕНТ



Призначення: Розчинник 646 використовують для розчинення природних та синтетичних смол, розведення нітролаків, нітроемалей, нітрошпаклівок загального призначення.

Спосіб застосування: Розчинник додають невеликими порціями при перемішуванні до отримання необхідної консистенції.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.34	20
0.8	0.65	20
4	4	4

РОЗЧИННИК 646



Призначення: Розчинник 647 використовують для розчинення природних та синтетичних смол, розведення нітролаків, нітроемалей, нітрошпаклівок загального призначення.

Спосіб застосування: Розчинник додають невеликими порціями при перемішуванні до отримання необхідної консистенції.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.34	20
0.8	0.65	20
4	4	4

РОЗЧИННИК 647



Призначення: Розчинник 650 використовують для розведення меламінформальдегідних автоемалей, нітроалкідних лаків та емалей вітчизняного та імпортного виробництва.

Спосіб застосування: Розчинник додають невеликими порціями при перемішуванні до отримання необхідної консистенції.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.35	20
0.8	0.67	20

РОЗЧИННИК 650



Призначення: Використовують для розведення циклогексанон-формальдегідних, полівінілбутиральтих, шеллачних лаків та політур. Може бути використаний для знежирення, очищення та мийки різних поверхонь.

Запобіжні заходи та умови зберігання: Зберігати в щільно закритій тарі. Роботу проводити на відстані від електроприладів та джерела відкритого вогню.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.34	20
0.8	0.68	20

РОЗЧИННИК ДЕНАТУРАТ



Призначення: Використовують в гумовій промисловості, а також для розведення олійних, бітумних та інших лакофарбових матеріалів, знежирення поверхонь перед їх фарбуванням або слеюванням, виведення жирових плям з різних видів тканин.

Запобіжні заходи: Роботу проводити в гумових рукавицях в добре провітрюваному приміщенні.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.29	20
0.8	0.57	20

РОЗЧИННИК БЕНЗИН КАЛОША



Призначення: Використовують для заповнення звичайних та керосинових ламп, як паливо в нагрівальних та освітлювальних приладах, для промивання деталей та в якості розчинника алкідних, масляних та бітумних матеріалів.

Запобіжні заходи: Роботу проводити в гумових рукавицях в добре провітрюваному приміщенні.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.34	20
0.8	0.65	20
4	3.4	4

РОЗЧИННИК КЕРОСИН



Призначення: Застосовують для обробки металевих поверхонь з метою перетворення іржі в фосфатну плівку, яка захищає метал від корозії.

Спосіб застосування: Після видалення залишків старої фарби, іржі та знежирення на уражену корозією поверхню наносять перетворювач іржі. Після нанесення дати поверхні просохнути.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.43	20
0.8	0.86	20

ПЕРЕТВОРЮВАЧ ІРЖІ



Призначення: Використовують для знежирення та видалення з поверхні різного роду забруднень, в тому числі силікону, жирів, поліролей, бітумних плям, мазуту, мастил та масел. Придатний для сталь-них, алюмінієвих поверхонь, оцинкованої та нержавіючої сталі, пластмаси.

Спосіб застосування: Нанести на оброблювану поверхню та протерти сухою серветкою. При необхідності обробити до повного видалення забруднення.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.29	20
0.8	0.58	20

АНТИСИЛІКОН



Призначення: Використовують для приготування електролітів, обслуговування акумуляторів, розбавлення концентрованої охолоджуючої рідини в системі охолодження автомобіля, розбавлення теплоносія в системах опалення виробничих та житлових приміщень, заповнення побутових прасок, для коригування температури замерзання скломиючої рідини.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.8	0.8	15
4	4.7	4

ВОДА ДИСТИЛЬОВАНА



Призначення: Призначена для видалення лакофарбових покриттів, як холодної, так і гарячої сушки в побуті, різних галузях промисловості та будівництві. Представляє собою суміш активних розчинників, загусників та розпушувачів.

Спосіб застосування: Нанести рівним шаром на поверхню і витримати 5-40 хв. Розм'якшений шар очистити скребком або шпателем.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.5	0.58	12
1	1	12

ЗМИВКА ФАРБИ СП-6



Призначення: Застосовують для розчинення та розведення алкідних лакофарбових матеріалів, каучуку, полібутилметакрилату, епоксидки та знежирення поверхонь, промивки автодеталей і розведення автомобільних мастик.

Спосіб застосування: Розчинник додають невеликими порціями при перемішуванні до отримання необхідної консистенції.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.30	20
0.8	0.55	15
4	2.8	4

РОЗЧИННИК УАЙТ-СПІРИТ



Призначення: Розчинник 646 використовують для розчинення природних та синтетичних смол, розведення нітролаків, нітроемалей, нітрошпаклівок загального призначення.

Спосіб застосування: Розчинник додають невеликими порціями при перемішуванні до отримання необхідної консистенції.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.31	20
0.8	0.61	15
4	3.15	4

РОЗЧИННИК 646



Призначення: Розчинник 647 використовують для розчинення природних та синтетичних смол, розведення нітролаків, нітроемалей, нітрошпаклівок загального призначення.

Спосіб застосування: Розчинник додають невеликими порціями при перемішуванні до отримання необхідної консистенції.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.31	20
0.8	0.61	15
4	3.15	4

РОЗЧИННИК 647



Призначення: Використовують для заповнення звичайних та керосинних ламп, як паливо в нагрівальних та освітлювальних приладах, для промивання деталей та в якості розчинника алкідних, масляних, та бітумних матеріалів.

Запобіжні заходи: Роботу проводити в гумових рукавицях в добре провітрюваному приміщенні.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.32	20
0.8	0.62	15

РОЗЧИННИК КЕРОСИН



Призначення та спосіб використання: Розчинник застосовують для доведення лакофарбових матеріалів до робочої консистенції, для розведення меламіналкідних, кремнійоргалатних,епоксіефірних матеріалів. Для приготування лакофарбового матеріалу потрібної в'язкості в нього додають розчинник невеликими порціями, ретельно перемішуючи.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.29	20
0.8	0.57	15

РОЗЧИННИК СОЛЬВЕНТ



Призначення: Використовують для розведення масляних, алкідних, масляно-смоляних, бітумних, бітумно-смоляних, бітумно-масляних, гліфталевих, пентафталевих, фенональних лаків та емалей(МА, АК, КЧ, Ч, ГФ, ПФ).

Спосіб застосування: Розчинник додають невеликими порціями при перемішуванні до отримання необхідної консистенції.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.30	20
0.8	0.55	15

РОЗЧИННИК РДФ



Використання: Ролакс РК007 використовують в якості розчинення матеріалів на основі акрилових смол, таких як лак для каміння «Камнеліт», «Порозаповнювач».

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0.5	12

РОЗЧИНИК РК-007



Призначення: Для розбавлення до робочої в'язкості антикорозійних матеріалів на основі алкідно-стирольних смол, таких як емаль з металевою стружкою, а також для очищення інструменту та знежирення різних поверхонь перед фарбуванням.

Заходи безпеки: Для захисту рук використовувати гумові рукавички, органів дихання - респіратор, очей -окуляри. При попаданні на шкіру промити водою.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0.5	12
1	12

РОЗЧИННИК РК-008



Склад: Суміш органічних розчинників. Не містить прекурсорів наркотичних речовин.

Призначення: Для розбавлення органо-розчинних емалей, грунтовок та лаків, а також для знежирення та очистки невеликих поверхонь та робочого інструменту.

Спосіб застосування: Емалі, грунтовки та лаки розбавляти у відповідності до інструкцій з застосування.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0.5	25
1	12

РОЗЧИННИК



Готовий до застосування безпечний та надійний засіб на основі натуральної рослинної сировини. Добре всмоктується в пори щільних шарів іржі товщиною від 50 до 300 мкм та перетворює її на стійкий захисний шар комплексних сполук заліза. Вирівнює уражену поверхню та захищає її від подальшої корозії, покращує якість лакофарбового покриття.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0.5	25
1	12

ПЕРЕТВОРЮВАЧ ІРЖІ



Призначення: Для розбавлення олійних фарб, емалей, лаків, грунтівок, оліфи, бітумних матеріалів, гумових та сланцевих мастик. Використовується також для розбавлення та змивання автоконсервантів і бітумних плям, для знежирення поверхонь.

Склад: Суміш вуглеводів переважно аліфатичного характеру з домішкою ароматичних сполук нечіткого хімічного сладу(ксилоли, сольвенти).

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.8	0.52	15
1	0,67	15

РОЗЧИННИК УАЙТ-СПІРИТ



Високоякісний засіб для лакофарбових матеріалів, характеризується якісними розчинними властивостями. Містить в сумі менше 50% ацетону та толуолу, внаслідок чого не являється прекурсором і не підлягає ліцензуванню.

Склад: Суміш легких органічних речовин: кетонів, спиртів, ефірів, ароматичних вуглеводнів.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.37	24
1	0.65	15
4	3.4	2

РОЗЧИННИК 646



Високоякісний засіб для лакофарбових матеріалів, характеризується якісними розчинними властивостями. Містить в сумі менше 50% ацетону та толуолу, внаслідок чого не являється прекурсором і не підлягає ліцензуванню.

Склад: Суміш легких органічних речовин: кетонів, спиртів, ефірів, ароматичних вуглеводнів.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.3	24
1	0.55	15
4	3.1	2

РОЗЧИННИК 647



Розчинник характеризується якісними розчинними властивостями для лакофарбових матеріалів. Містить в сумі менше 50% ацетону та толуолу, внаслідок чого не являється прекурсором і не підлягає ліцензуванню.

Склад: Суміш летких органічних речовин: спиртів, ефірів, ароматичних вуглеводнів.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.3	24
1	0.55	15
4	3.1	2

РОЗЧИННИК 650



Не являється прекурсором. Етилацетат характеризується якісним розчинником властивостями для нітроцелюлози, смоляних олійних лаків, жирів, воску.

Склад: Етиловий ефір оцтової кислоти.

Призначення: Для синтезу хімічних продуктів і в якості розчинника.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.5	0.3	20
1	0.55	15

ЕТИЛАЦЕТАТ



Склад: Ортофосфорна кислота, активна комплексна сполука, вода.

Властивості: Змивка перетворює іржу в розчинну плівку, яка легко змивається водою.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.5	0.5	21
1	1	16

ЗМИВКА ІРЖІ



Призначення: Для видалення іржі та створення захисного шару на поверхнях з чорного металу. Не використовувати для обробки оцинкованих та кольорових металів.

Склад: Водний розчин ортофосфатної кислоти, специфічні добавки.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.5	0.5	21
1	1	16

ПЕРЕТВОРЮВАЧ ІРЖІ



Призначення: Для розбавлення чи виготовлення електроліту для кислотних та лужних акумуляторних батарей, а також розбавлення охолоджувальних рідин в системі охолодження двигуна автомобіля. Рекомендована до використання в прасках при прасуванні або для інших технічних та побутових потреб.

Запобіжні заходи: Зберігати в закритій тарі при плюсових температурах. Берегти від впливу прямих сонячних променів.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.5	0.3	20

ВОДА ДИСТИЛЬОВАНА

ХІМРЕZЕРВ



Ефективний засіб для ретельної підготовки поверхні з видаленням старих шарів фарби.

Склад: Розчинники, загущувач.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.5	0.5	15

ЗМИВКА ФАРБИ СП-6

solvi



Розчинник уайт-спірит - високоякісний органічний розчинник, характеризується якісними розчинними властивостями.

Призначення: Для розбавлення фарб, емалей, лаків, грунтівок та сланцевих мастик, для розбавлення та змивання автоконсервантів і бітумних плям, для знежирення поверхонь.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.23	24
0.8	0.45	15
4	2.8	4

РОЗЧИННИК УАЙТ-СПІРИТ

solvi



Розчинник 647 - високоякісний засіб для лакофарбових матеріалів.

Призначення: Для розбавлення нітроемалей, нітролаків та нітрошпаклівок загального призначення.

Склад: Суміш легких органічних речовин: кетонів, спиртів, ефірів, ароматичних вуглеводів.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.27	24
0.8	0.56	15
4	3.2	4

РОЗЧИННИК 647

solvi



Розчинник 646 - високоякісний засіб для лакофарбових матеріалів.

Призначення: Для розбавлення нітроемалей, нітролаків та нітрошпаклівок загального призначення.

Склад: Суміш легких органічних речовин: кетонів, спиртів, ефірів, ароматичних вуглеводів.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.27	24
0.8	0.56	15
4	3.2	4

РОЗЧИННИК 646

solvi



Органічний розчинник «Калоша» - високоякісний розчинник, являється аналогом розчинника нефрас С2 80/120 та характеризуються якісними розчинними властивостями. Не являється прекурсором і не підлягає ліцензуванню.

Призначення: Для розбавлення фарб, емалей та знежирення поверхонь.

Склад: суміш нафтових фракцій та органічних розчинників.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.3	20
0.8	0.55	15

РОЗЧИННИК КАЛОША

solvi



Призначення: Для видалення іржі.

Спосіб застосування: Видалити бруд і не стійку іржу з поверхні, збовтати і нести перетворювач, старанно втираючи його. Після висихання на поверхню можна наносити фарбу без додаткової підготовки. Працювати при температурі не нижче 5ºС.

Витрати - 100 - 120 г/м²

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.5	0.3	20
1	0.55	15

ПЕРЕТВОРЮВАЧ ІРЖІ

ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР"
ЯнтаР®



Скипидар використовується як розчинник олійних фарб. Скипидар зберігають в щільно закритій тарі, оберігають від тепла, вологи та прямих сонячних променів.

Запобіжні заходи: При проведенні робіт, а також після їх закінчення, ретельно провітрити приміщення. При потраплянні скипидару на шкіру необхідно змити його залишки теплою водою з милом. Зберігати розчинник окремо від харчових продуктів.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.4	15

СКИПИДАР ЖИВИЧНИЙ

POLYCOLOR



Призначення: Розріджувач фарби використовується для розрідження до робочої в'язкості емалей, фарб, лаків та інших лакофарбових матеріалів.

Спосіб застосування: Розріджувач фарби додавати малими порціями, постійно перемішуючи продукт.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.24	24
0.8	0.47	15
4	2.66	4

РОЗРІДЖУВАЧ ФАРБИ

POLYCOLOR



Призначення: Для розбавлення емалей, фарб, лаків та інших лакофарбових матеріалів.

Спосіб застосування: Сольвент додавати малими порціями, постійно перемішуючи продукт.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.24	24
0.8	0.47	15

РОЗЧИННИК СОЛЬВЕНТ

POLYCOLOR



Призначення: Для розведення масляних густотертих фарб, для протирання і пропитування дерев'яних поверхонь.

Спосіб застосування: Оліфу додавати малими порціями, постійно перемішуючи продукт.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.24	24
0.8	0.47	15

ОЛІФА ОКСОЛЬ



Призначення: Використання для приготування та розведення олійних густотертих фарб і шпаклівок, а також для просочування дерев'яних поверхонь з метою захисту їх від гниття. Крім того, оліфа дозволяє скоротити витрати фарби і лаку під час малярних робіт.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.36	20
0.8	0.7	20
4	3.8	4

ОЛІФА НАТУРАЛЬНА



Призначення: Використання для приготування та розведення олійних густотертих фарб і шпаклівок, а також для просочування дерев'яних поверхонь з метою захисту їх від гниття. Крім того, оліфа дозволяє скоротити витрати фарби і лаку під час малярних робіт. Фарба, розведена натуральною льняною оліфою, дає тверду та швидковисихаючу плівку.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.36	20
0.8	0.72	20

ОЛІФА НАТУРАЛЬНА ЛЬНЯНА



Призначення: Використання для приготування та розведення олійних густотертих фарб і шпаклівок, а також для просочування дерев'яних поверхонь з метою захисту їх від гниття. Крім того, оліфа дозволяє скоротити витрати фарби і лаку під час малярних робіт.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.36	20
0.8	0.69	20
4	3.8	4

ОЛІФА ОКСОЛЬ



Призначення: Використання для приготування та розведення олійних густотертих фарб і шпаклівок, а також для просочування дерев'яних поверхонь з метою захисту їх від гниття. Крім того, оліфа дозволяє скоротити витрати фарби і лаку під час малярних робіт.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.34	20
0.8	0.67	15
4	3.9	4

ОЛІФА ОКСОЛЬ



Призначення: Для розведення олійних густотертих фарб, насичування оліфою дерев'яних поверхонь перед фарбуванням їх олійними фарбами (крім підлоги).

Склад: Розчин оксидованого рослинного масла і сикативів в уайт-спіриті.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.8	0.74	15

ОЛІФА ОКСОЛЬ



Призначення: Для розведення олійних густотертих фарб, насичування оліфою дерев'яних поверхонь перед фарбуванням їх олійними фарбами (крім підлоги).

Склад: Розчин оксидованого рослинного масла і сикативів в уайт-спіриті.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.23	24
0.8	0.45	15

ОЛІФА ОКСОЛЬ



Призначення: Призначений для захисного забарвлення металевих, дерев'яних, бетонних і пластикових покриттів, що експлуатуються в атмосферних умовах. Утворює чорне глянсове покриття. Стійкий до несприятливих атмосферних умов. Діапазон температур, при яких можливе використання від -40°С · до + 70°С.

Склад: Являє собою суміш розчину бітуму в сольвенті з додаванням пластифікатора.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.37	20
0.8	0.76	12

БІТУМНИЙ ЛАК



Призначення: Рідке скло натрієве застосовується в будівництві для просочення бетонів і штукатурок, підвищує їх довговічність, міцність, вогнетривкість, атмосферостійкість, для грунтування бетонних, цегляних, оштукатурених дерев'яних поверхонь, гідроізоляції ємностей і басейнів, склеювання паперу, картону, для створення кислотостійких розчинів.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
1	1.25	12
2	2.5	12

РІДКЕ СКЛО

DONAT
ТОРГОВИЙ ДІМ



Застосовується для гідроізоляції стін, поверхонь, перекриттів, басейнів. Використовується для склеювання будматеріалів, порцеляни, картону, скла Має властивості вогнезахисту

Готовий до застосування, легко наноситься, не токсичне, широко застосовується в побуті

РІДКЕ СКЛО

Диво цвіт
Производство строительных материалов



Призначення: «Рідке Скло» застосовується для склеювання будматеріалів, виробів зі скла та порцеляни, паперу і картону. Також призначений силікатний клей для виготовлення кислототривких, вогнестійких силікатних мас і фарб, гідроізоляції фундаментів; просочення різних матеріалів з деревини і тканини з метою додання щільності і вогнестійкості.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
1	1.2	15
2	2.2	8
2.8	3	6

РІДКЕ СКЛО


ЕМАЛІ



Склад: Алкідний лак, пігменти, наповнювачі, уайт-спірит, функціональні добавки.

Призначення: Для фарбування металевих, дерев'яних та інших поверхонь.

Кольорова гамма: біла, бежева, слонова кістка, срібл., св.-блак., блак.,яск.-блак., синя, морська хвиля, бірюза, смараг., тем.-зелена, фісташкова, салатова, св.-зелена, зелена, жовта, помаранч., червона, вишнева, жов.-корич., чер.-корич., корич., хакі, св.-сіра, сіра, тем.-сіра, чорна.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	6
2.8	6

ЕМАЛЬ ПФ-115



Склад: Алкідний лак, пігменти, наповнювачі, уайт-спірит, функціональні добавки.

Призначення: Для грунтування металевих та дерев'яних поверхонь під покриття різноманітними емалями. Прямо на іржу.

Кольорова гамма: біла, сіра, червоно-коричнева, чорна.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	6
2.8	6

ГРУНТ ГФ-021



Склад: Алкідний лак, пігменти, наповнювачі, уайт-спірит, функціональні добавки.

Призначення: Для покриття пофарбованих та непофарбованих підлог, а також інших дерев'яних поверхонь в середині приміщення.

Кольорова гамма: жов.-коричнева, чер.-коричнева, золот.-жовта.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	6
2.8	6

ЕМАЛЬ ПФ-266



Призначення: Для грунтування металевих та дерев'яних поверхонь усередині і зовні приміщень, під покриття різними емалями, а також для захисту поверхні від корозії. Грунт може наноситись зразу на іржу.

Кольорова гамма: чер.-коричнева, сіра.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	6
2.8	6

ГРУНТ ГФ-021



Призначення: Для фарбування металевих, дерев'яних та бетонних поверхонь, що експлуатується зовні приміщення і піддаються атмосферним впливам, а також всередині приміщень.

Кольорова гамма: біла, св.-блакитна, блакитна, яск.-блакитна, синя, смарагдова, зелена, св.-зелена, бірюзова, жовта, червона, вишнева, коричнева, жов.-коричнева, чер.-коричнева, св.-сіра, сіра, тем.-сіра, чорна.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	6
2.8	6

ЕМАЛЬ ПФ-115



Призначення: Для фарбування підлог та інших поверхонь, що експлуатуються у середині та зовні приміщення.

Кольорова гамма: жов.-коричнева, чер.-коричнева.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	6
2.8	6

ЕМАЛЬ ПФ-266



Склад: Оліфа, пігменти, наповнювачі, сикати, функціональні добавки.

Призначення: Для зовнішніх та внутрішніх робіт для фарбування металевих та дерев'яних виробів. Застосовується також для дахів.

Кольорова гамма: біла, блакитна, зелена, жовта, вишнева, чер.-коричнева.

Вага(кг)	Штук в упаковці
2,5	6

ЕМАЛЬ МА-15



Склад: Алкідна смола в уайт-спіриті, антикорозійні пігменти, функціональні добавки.

Призначення: Для антикорозійного захисту металевих виробів які експлуатуються усередині і зовні приміщень.

Час висихання: 6 годин.

Кольорова гамма: біла, жовта, зелена, червона, чер.-коричнева, св.-сіра, чорна.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	6
2.8	6

ЕМАЛЬ 3 В 1



Призначення: Грунтовка алкідна призначена для антикорозійного захисту металевих поверхонь під покриття різноманітними емалями при зовнішніх та внутрішніх роботах.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	6
2.8	6

ГРУНТ ПФ-010М



Призначення: Для декоративно-захисного фарбування загрунтованих або раніше пофарбованих радіаторів та елементів систем опалення, а також загрунтованих дерев'яних, металевих поверхонь всередині та зовні приміщення.

Склад: Високоякісна акрилова дисперсія, пігменти,цільові домішки, вода.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.75	6

ЕМАЛЬ АКРИЛОВА ДЛЯ РАДІАТОРІВ

ЕМАЛЬ АКРИЛОВА ДЛЯ ВІК. ТА ДВЕ.



Призначення: Для декоративно-захисного фарбування загрунтованих або раніше пофарбованих дерев'яних, металевих поверхонь всередині та зовні приміщення.

Склад: Високоякісна акрилова дисперсія, пігменти,цільові домішки, вода.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.75	6

ЕМАЛЬ ПФ-155 ДЛЯ РАДІАТОРІВ



Склад: Алкідний лак, пігменти, наповнювачі, уайт-спірит, функціональні добавки.

Призначення: Для фарбування металевих, дерев'яних та інших поверхонь.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	6
2.8	6

ЕМАЛЬ ПФ-115



Склад: Алкідний лак, пігменти, наповнювачі, уайт-спірит, функціональні добавки.

Призначення: Для фарбування металевих, дерев'яних та інших поверхонь.

Кольорова гамма: біла, світло-блакитна, блакитна, яскраво-блакитна, синя, світло-зелена, салатова, зелена, темно-зелена, жовта, червона, коричнева, червона-коричнева, жовта-коричнева, сіра, світло-сіра, чорна, білосніжна, сріблясta.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	6
2.8	6

ЕМАЛЬ ПФ-266



Склад: Алкідний лак, пігменти, наповнювачі, уайт-спірит, функціональні добавки.

Призначення: Для покриття пофарбованих та непофарбованих підлог, а також інших дерев'яних поверхонь в середині приміщення.

Кольорова гамма: жов.-коричнева, чер.-коричнева.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	6
2.8	6

СУРІК



Призначення: Для ефективного антикорозійного захисту металевих, дерев'яних та бетонних поверхонь, що експлуатуються зовні приміщень і піддаються атмосферним впливам, а також усередині приміщень. Може використовуватися як самостійне покриття, так і під покриття різноманітними фарбами. Підвищує довговічність покриття та зменшує витрати фарби.

Вага(кг)	Штук в упаковці
2,5	6

ГРУНТ ГФ-021



Призначення: Для грунтування металевих та дерев'яних поверхонь під покриття емалями ПФ

Склад: Алкідна смола, пігменти, наповнювач, розчинник, сикатив, спеціальні добавки.

Кольорова гамма: чер.-коричнева, сіра, чона.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	12
2.8	6

ЕМАЛЬ ПФ-115



Призначення: Для фарбування металевих, дерев'яних та інших поверхонь, що піддаються атмосферним впливам, а також для фарбування в середині приміщення.

Кольорова гамма: арктика, бежева, бірюза, бузкова, вишнева, жов.-коричнева, зелена, коричнева, морська хвиля, помаранчева, св.-блакитна, св.-зелена, св.-сіра, синя, сіра, смарагд., сріб.л., тем.-зелена, черв.-корич., черв. чорна.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	12
2.8	6

ЕМАЛЬ ПФ-266



Призначення: Для покриття фарбованих та нефарбованих дерев'яних підлог в середині приміщень.

Склад: Алкідна смола, пігменти, наповнювач, розчинник, сикатив, спеціальні добавки.

Кольорова гамма: зол.-коричнева, черв.-коричнева.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	12
2.8	6

ГРУНТ ГФ-021



Призначення: Для грунтування металевих та дерев'яних поверхонь під покриття емалями ПФ

Кольорова гамма: чер.-коричнева, сіра.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	12
2.8	6

ЕМАЛЬ ПФ-115



Призначення: Для фарбування металевих, дерев'яних та інших поверхонь, що піддаються атмосферним впливам, а також для фарбування в середині приміщення.

Кольорова гамма: бежева, біла, бірюза, блакитна, вишнева, жов.-коричнева, зелена, коричнева, св.-зелена, св.-сіра, синя, сіра, смарагдова, тем.-зелена, черв.-коричнева, червона, чорна, яскр.-блакитна, жовта.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	12
2.8	6

MAXTON



Призначення: Для покриття фарбованих та нефарбованих дерев'яних підлог в середині приміщень.

Склад: Алкідна смола, пігменти, наповнювач, розчинник, сикатив, спеціальні добавки.

Кольорова гамма: жов.-коричнева, черв.-коричнева.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	12
2.8	6

ЕМАЛЬ ПФ-266

Rólax • paint factory •



Призначення: Для декоративно-захисного фарбування нових та старих дерев'яних підлог, а також для фарбування різноманітних металевих, мінеральних, дерев'яних та деревоподібних основ, що піддаються високим експлуатаційним навантаженням, в середині приміщення.

Кольорова гамма: жов.-кор., золот.-кор., черв.-кор.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	12
2.8	6

ЕМАЛЬ ПФ-266

Rólax • paint factory •



Склад: Ультра-білий пігмент у водній дисперсії акрилового полімера з добавленням інгібітору корозії і спеціальних допоміжних речовин.

Призначення: Для декоративно-захисного фарбування радіаторів і систем опалення, а також може використовуватися для фарбування старих масляних і алкідних покриттів, дерев'яних і деревоподібних основ, металевих і чавунних елементів, оцинкованого металу, гіпсокартонних плит, штукатурок.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0.75	6

ЕМАЛЬ РАДІАТОРНА АКРИЛОВА

Rólax • paint factory •



Призначення: Антикорозійна декоративна емаль останнього шару для отримання «молоткового ефекту». Застосовується для фарбування чорних металів з метою захисту поверхні від корозії.

Склад: Алкідно-стирольна смола з добавкою антикорозійних пігментів, залізної слюди та силікону.

Кольорова гамма: мідь, сіра, чорна, срібна, блакитна, зелена, коричнева, шоколадна, бордова, кава з молоком, фіалкова.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0.75	6

ЕМАЛЬ МОЛОТКОВА 3 В 1

Paritet



Призначення: Емаль виготовлена на високоякісній алкідній смолі, із застосуванням пігментів фірми «BASF» (Німеччина) і спеціальних цільових добавок. Володіє високою атмосферостійкістю, стійкістю до миючих засобів і мінеральних масел. Покриття, що складається з двох шарів емалі ПФ - 115 нанесених на підготовлену загрунтовану поверхню, надійно захищено від вологи, морозів та інших атмосферних впливів. Плівка емалі стійка до великих перепадів температур, має відмінну адгезію і високий блиск. Призначається для фарбування металевих, дерев'яних та інших поверхонь, всередині і зовні приміщення.

ЕМАЛЬ ПФ-115

Rólax • paint factory •



Призначення: Для декоративно-захисного фарбування металевих, дерев'яних та деревоподібних основ, штукатурок цегли та каменю всередині і зовні приміщення.

Кольорова гамма: балтика, бежева, біла, бірюза, блакитна, вишнева, жовта, жовто-кор., зелена, коричнева, лаванда, салатова, св. блак., св. зел., св. сіра, синя, сіра, смарагд., срібляста, тем. зел. тем. сіра, чер. кор., червона, чорна.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	12
2.8	6

ЕМАЛЬ ПФ-115

Rólax • paint factory •



Склад: Емаль виготовлена на основі ультра-білого пігменту в водній дисперсії високоякісного акрилового полімеру з додаванням інгібітору корозії і спеціальних допоміжних речовин.

Призначення: Для декоративно-захисного фарбування дерев'яних і деревоподібних основ, металевих елементів, оцинкованого металу, штукатурок.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0.75	6

ЕМАЛЬ АКРИЛОВА

Rólax • paint factory •



Призначення: Антикорозійна декоративна емаль останнього шару для отримання «металевого ефекту». Застосовується для фарбування чорних металів з метою захисту поверхні від корозії.

Склад: Алкідно-стирольна смола з добавкою антикорозійних пігментів, залізної слюди та силікону.

Кольорова гамма: срібна, золото, блакитна, зелена, тем. кор., бітер, димчасто-сіра, чорна, антрацит.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0.75	6

ЕМАЛЬ З МЕТАЛ. ЕФЕКТОМ 3 В 1

Paritet



Призначення: Емаль виготовлена на високоякісній алкідній смолі модифікованого каніфоллю, із застосуванням імпортних і вітчизняних синтетичних пігментів і спеціальних цільових добавок. Має високу зносостійкість, блиск, стійкістю до дії води і миючих засобів. Призначається для покриття пофарбованих і нефарбованих дерев'яних підлог, а також інших металевих, дерев'яних і деревоподібних основ з високим експлуатаційним навантаженням, всередині приміщення.

ЕМАЛЬ ПФ-266

ЕМАЛЬ 3 В 1



Призначення: Для грунтування та фарбування металевих поверхонь чорних металів із незначними шарами іржі, а також для антикорозійного захисту промислового обладнання.

Склад: Суспензія пігментів та наповнювачів в алкідно-уретановому лаку із додаванням розчинників, сикативу, інгібіторів корозії та модифікаторів іржі. Розчинник - уайт-спірит.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	12
2.8	6

ЕМАЛЬ МОЛОТКОВА 3 В 1



Призначення: Для фарбування всіх видів металевих, дерев'яних та ін. поверхонь зовні та в середині приміщень, для фарбування всіх видів кованих виробів.

Склад: Суспензія пігментів та наповнювачів в алкідному лаку із додаванням розчинників, сикативу, інгібіторів корозії та модифікаторів іржі, силіконів та стабілізуючих речовин. Розчинник - уайт-спірит, сольвент.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	12
2.8	6

ЕМАЛЬ 3 В 1



Антикорозійна фарба Hammerite виготовляється на основі синтетичних смол, швидковисихаючих розчинників і пігментів. Використовуються в складі фарби Hammerite частки загартованого скла, утворюють нездоланний бар'єр для вологи, тим самим забезпечуючи довготривалий захист покритого фарбою металу. Смоли і силікони, що використовуються при виробництві фарби Hammerite, створюють гладку і молоткову структуру.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.75	6
2.5	2

ЕМАЛЬ МОЛОТКОВА



Антикорозійна фарба Hammerite виготовляється на основі синтетичних смол, швидковисихаючих розчинників і пігментів. Використовуються з складі фарби Hammerite частки загартованого скла, утворюють нездоланний бар'єр для вологи, тим самим забезпечуючи довготривалий захист покритого фарбою металу. Смоли і силікони, що використовуються при виробництві фарби Hammerite, створюють гладку і молоткову структуру.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.75	6
2.5	2

НІТРОЕМАЛЬ



Призначення: Для фарбування металевих, дерев'яних та інших поверхонь, що піддаються атмосферним впливам, а також для фарбування в середині приміщення.

Склад: Суспензія пігментів колоксиліну і алкідної смоли в органічних розчинах з додаванням пластифікаторів і спеціальних добавок.

Кольорова гамма: біла, блакитна, жовта, захисна, зелена, синя, сіра,тем. шоколад, червона, чорна.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.8	12
2.0	6

ГРУНТ АНТИКОРОЗІЙНИЙ



Призначення: Для грунтування металевих поверхонь під покриття алкідними та нітроемалями. Характеризується прискореним часом висихання висиханням.

Склад: Суспензія пігментів і наповнювачів в швидковисихаючому лаку з додаванням сикативу, органічного розчинника та інших добавок.

Кольорова гамма: сіра, черв. корич.

Вага(кг)	Штук в упаковці
1	12
2.5	6

ЕМАЛЬ ДЛЯ ДАХУ «ПАНЦИР»



Призначення: Призначений для фарбування чорних та кольорових металів, бетону та шиферу,.

Склад: Суспензія пігментів і наповнювачів в розчині акрилових смол з додаванням органічного розчинника та функціональних добавок.

Кольорова гамма: біла, бордо, залена, мокрий асфальт, синій, черв. кор.

Вага(кг)	Штук в упаковці
3	6
11	1

ГРУНТ ГФ-021



Призначення: Для грунтування металевих та дерев'яних поверхонь під покриття різними емалями. Плівка грунтовки стійка до змін температури від -45°С до +60°С.

Склад: Лак алкідний напівфабрикатний, пігменти, наповнювачі, уайт-спірит.

Кольорова гамма: сірий, черв. кор.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	12
2.8	6

ЕМАЛЬ ПФ-115



Призначення: Для фарбування металевих, дерев'яних, бетонних та інших поверхонь в середині та зовні приміщення.

Склад: Лак алкідний напівфабрикатний, пігменти, наповнювачі, уайт-спірит.

Кольорова гамма: біла, біла матова, чорна, чорна матова, бежева, блакитна, вишнева, жовта, жовто-коричнева, зелена, св.-блакитна, св.-сіра, тем.-зелена, черв.-коричнева, червона, яскр.-блакитна, яскр.-жовта, яскр.-зелена.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	12
2.8	6

ЕМАЛЬ ПФ-266



Призначення: Для покриття фарбованих та не фарбованих дерев'яних підлог.

Склад: Лак алкідний напівфабрикатний, пігменти, наповнювачі, уайт-спірит.

Кольорова гамма: жовт.-коричнева, черв.-коричнева.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	12
2.8	6

ЕМАЛЬ 3 В 1



Призначення: Для роботи з металевими поверхнями. Володіє хорошою атмосферостійкістю та захищає від корозії. Може використовуватись як перетворювач іржі.

Склад: Лак алкідний напівфабрикатний, пігменти, наповнювачі, уайт-спірит.

Кольорова гамма: Біла, зелена, сіра, червона, чорна, шоколадно-коричнева.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.8	12
2.5	6

ЕМАЛЬ ПФ-115



Склад: Суміш пігментів і функціональних добавок в розчині алкідного лаку.

Призначення: Для дерев'яних і загрунтованих металевих поверхонь, а також деревоволокнистих, деревостружкових плит та інших поверхонь всередині і зовні будинків.

Кольорова гамма: Біла, сніжно-біла, сніжно-біла матова.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	8
2.8	6

ЕМАЛЬ ПФ-266



Склад: Суміш пігментів і функціональних добавок в розчині алкідного лаку.

Призначення: Для дерев'яних поверхонь, але може застосовуватися і для бетонних, цементних, металевих підстав, а також поверхонь, пофарбованих раніше алкідними емалями.

Кольорова гамма: Жовто-коричнева, червоно-коричнева

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	8
2.8	6

ЕМАЛЬ 3 В 1



Склад: Суміш антикорозійних пігментів, наповнювачів і функціональних добавок у розчині акрилового полімеру в органічних розчинниках.

Призначення: Призначена для фарбування поверхонь з чорного та деяких кольорових металів (латунь, мідь, алюміній, оцинкована і нержавіюча сталь).

Кольорова гамма: Біла, зелена, коричнева, сіра, сріблясta, чорна.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.75	8
2.8	6

ЕМАЛЬ АКРИЛОВА «PROFI»



Склад: Суміш пігментів і функціональних добавок у спеціальному 100% акриловому латексі.

Призначення: Рекомендується для фарбування меблів, дверей, віконних рам, наличників і укосів, робочих інструментів, конструкцій і т.д. Підходить для декоративного фарбування плінтусів, багетів і інших рельєфних елементів.

Кольорова гамма: Біла глянц. та мат., бежеве, жовта, зелена, коричнева. чорна.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0.8	8

ЕМАЛЬ РАДІАТОРНА



Склад: Суміш пігментів і функціональних добавок у водній дисперсії акрилового латексу. Містить інгібітор миттєвої корозії

Призначення: Застосовується для фарбування металевих поверхонь, реставрації поверхонь раніше пофарбованих олійними і латексними емалями. Підходить для мінеральних, а також дерев'яних, деревоволокнистих, деревостружкових поверхонь всередині приміщень.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.3	12
0.75	8

ФАРБА METALLIQ



Призначення: Для фарбування дерев'яних і загрунтованих металевих, а також деревно-волокнистих, деревостружкових, пінополістирольних і мінеральних поверхонь зовні і всередині будівель.

Кольорова гамма: Блак. сяйво, бронза, золото, ізумруд, мідь, перлина, платина, рим. золото, срібло, чер. вино, чер. золото, чорн. перлина.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0.1	10
0.5	8
0.9	8

ГЛІТЕР MAGIC STARS



Призначення: Використовується в якості добавки до будь-яких інтер'єрних, меблевим і декоративним водно-дисперсійних і органорозчинних лаків або масам, затирка для швів; для декоративно-оздоблювальних робіт, виготовлення сувенірів та будь-яких інших художніх цілей, які обмежуються лише Вашою фантазією. Можливе застосування в косметичних цілях.

Вага(г)	Штук в упаковці
60	10

ЕМАЛЬ АК-11



Призначення: Призначена для бетонних, цементних, фіброцементних, цегляних та інших мінеральних поверхонь всередині і зовні будинків, попередньо загрунтованих Грунтовкою STRONG®

Сфера використання: Рекомендується для фарбування бетонних підлог, в тому числі промислового призначення (наприклад, складських приміщень та гаражів), паркінгів, металевих підлог в сухих приміщеннях, залізобетонних промислових конструкцій, нанесення дорожньої розмітки тощо

Вага(кг)	Штук в упаковці
2.8	6
10	1

ЕМАЛЬ АК-12



Призначення: Призначена для бетонних, цементних, керамічних та інших мінеральних поверхонь всередині і зовні будинків, попередньо загрунтованих Грунтовкою STRONG®

Сфера використання: Призначена для декоративно-захисного фарбування підводної і надводної частин плавальних, декоративних, технічних басейнів; промислових відстійників, протипожежних та інших ємностей і резервуарів для зберігання не питної води.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.9	8
2.8	6



Призначення: Для декоративного і захисного фарбування виробів з деревини, бетонних, цегляних, гіпсових, заґрунтованих металевих або чавунних поверхонь чи виробів. Атмосферо та УФ – стійка.

Кольорова гамма: Золото, золото червоне, бронза, мідь, червоне вино, срібло, перлина, ізумруд, блакитне сяйво.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.1	10
0.4	8

ДЕКОРАТИВНА ФАРБА



Призначення: Для декоративного оздоблення та стійкого захисту полістерольних, гіпсових, дерев'яних, скляних, бетонних, цементних, цегляних, металевих, поверхонь чи виробів.

Кольорова гамма: Антична бронза, бронза, графіт, золото червоне, золото світле, київський бузок, мідь, паросток бамбука, перлина,срібло, хамелеон.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.1	10
0.4	8

ДЕКОРАТИВНА ФАРБА



Склад: Спеціальні водні дисперсії полімерів, термостійкі пігменти, модифікуючі добавки, вода.

Призначення: Для фарбування металевих поверхонь: печей, котлів, грилів, електричних та газових нагрівачів, вихлопних труб автомобілів і т.п., які піддаються дії високих температур до +600 ºС.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0.35	8

ТЕРМОСТІЙКА ФАРБА



Склад: Виготовлено на основі поліуретанового латексу, пігментів, стабілізуючих та резистивно-зносостійких добавок.

Призначення: Для фарбування нових та вже пофарбованих підлог та інших поверхонь, що експлуатуються в середині приміщення.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0.75	6

ФАРБА УЛЬТРАСТІЙКА IP-266



Склад: Смола гліфталева, наповнювачі, пігменти, ефективні добавки, ініціатори висихання, розчинник.

Призначення: Для грунтування під покриття різними емалями в тому числі і автомобільними.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0.9	12

ГРУНТІВКА АВТОМОБІЛЬНА



Склад: Смола алкідна, наповнювачі, пігменти, секативи, розчинник.

Призначення: Для нанесення на металеву поверхню з метою перетворення іржі, сповільнення та припинення корозійних процесів.

Кольорова гамма: біла, блакитна, жовта, зелена, синя, сіра, темно.-коричнева, червона, чевон.-коричнева, чорна.

Вага(кг)	Штук в упаковці
1	12
2.7	5

ЕМАЛЬ ЕПФ-103 «3 В 1»



Акрилова фарба на основі епоксидних смол екстра-класу. Виготовлена за американським стандартом компанією AMERICA SANVO CHEMICAL TECHNOLOGY HOLDINGS. Екологічно безпечна.

Кольорова гамма: срібло, нефрит, мет. чорний, сіре срібло, сві.-зелени, св.-синій, сріблястa, синій, сірий, помар.-черв., лимон, темно-синій, яскр-жовтий, хром, золото,чорний, білий жовтий, фіолетовий, червоний, коричневий, св--коричневий, зелена трава, червоний спалах, яскр. золото.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0.4	12

АЕРОЗОЛЬ



Спеціалізована жаростійкий високоякісна акрилова фарба для поверхонь, що піддаються впливу високих температур до 600 ° С. Супер еластична, має стабільний колір. Застосовується для фарбування камінів, радіаторів, бойлерів, спеціалізованого промислового обладнання, а так само для фарбування деталей автомобіля, схильних до теплового навантаження, наприклад, вихлопні труби.

Кольорова гамма: срібло, чорний.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0.4	12

АЕРОЗОЛЬ ТЕРМОСТІЙКИЙ



Високоякісна нітро-алкідна швидковисихаюча аерозольна фарба. Перевагами є хороша покриваність, надійний захист поверхні від зовнішніх впливів. Фарба в балончиках максимально проста у використанні. З її допомогою можна фарбувати металеві, дерев'яні та керамічні поверхні. Ідеально лягає на пластмасові та скляні поверхні.

Кольорова гамма: білий, вишневий, жовтий, зелений, золото, мет. золото, мет. срібло, помаранчева, св.-жовта, св.-золота, синя, сіра, сріблястa, фіолетова, червона, чорна.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0.4	12

АЕРОЗОЛЬ



Сучасна лінія ексклюзивних, універсальних, швидковисихаючих фарб з високим глянцем в аерозолі. Унікальна сировинна композиція гарантує високу стійкість і повторюваність кольору, однорідність поверхні і стійкий блиск. УНІВЕРСАЛЬНІ емалевої фарби SPRAY PROFESSIONAL-ідеальні як зовнішніх і внутрішніх фарб для фарбування металевих і пластмасових предметів, гіпсу, штукатурки, автомобілів, велосипедів, деревини, меблів і т.д.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0.4	12

АЕРОЗОЛЬ


ФАРБИ

ГРУНТ З БІОЦИДОМ



Застосування: Застосування для підвищення міцності піщаних простих та сильно поглинаючих поверхонь, таких як чурункуватий бетон, гіпсові плити, монолітні підлоги та всі види штукатурки.

Технічні характеристики: щільність 1,07-1,09 кг/л. Витрати від 0,1 до 0,2 л/м².

Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	18
2	12
5	1
10	1

ФАРБА «CEILING ACRYLIC»



Властивості: Розбавляється водою, має слабкий запах. Відрізняється зручністю при нанесенні й економічною витратою. Покриття паропроникне. Матова.

Витрати: 180-240 г/м² в один шар.

Вага(кг)	Штук в упаковці
1.4	6
4.2	1
7	1
14	1

ФАРБА «INTERIOR ACRYLIC»



Властивості: Розбавляється водою, стійка до миття, має слабкий запах. Відрізняється зручністю при нанесенні й економічною витратою. Покриття паропроникне. Фарбу можна колорувати. Матова.

Витрати: 180-200 г/м² в один шар.

Вага(кг)	Штук в упаковці
1.4	6
4.2	1
7	1
14	1

ФАРБА «FACADE ACRYLIC»



Властивості: Розбавляється водою, стійка до миття, має слабкий запах. Відрізняється зручністю при нанесенні й економічною витратою. Покриття паропроникне. Фарбу можна колорувати. Матова.

Витрати: 180-200 г/м² в один шар.

Вага(кг)	Штук в упаковці
1.4	6
4.2	1
7	1
14	1

ГРУНТ АКРИЛОВИЙ



Призначення: для укріплення та грунтування нетривких, пористих, бетонних, цементно-вапняних, гіпсокартонних, цегляних, деревинно-стружкових та інших всмоктуючих поверхонь перед фарбуванням.

Витрати: 100-200 г/м² в залежності від пористості поверхні.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	18
5	12
10	1

ФАРБА «ARKTIK WHITE»



Властивості: Фарба має високу адгезію, покреваємість, паропроникність, не перешкоджає природному «диханню стіни», стійка до сухого стирання. Матова.

Витрати: 180-220 г/м² в один шар.

Вага(кг)	Штук в упаковці
1.4	6
4.2	1
7	1
14	1

ФАРБА «LUX INTERIOR»



Властивості: Фарба має високу адгезію, покреваємість, паропроникність, не перешкоджає природному «диханню стіни», стійка до миття. Матова.

Витрати: 180-220 г/м² в один шар.

Вага(кг)	Штук в упаковці
1.4	6
4.2	1
7	1
14	1

ФАРБА «ELIT FASAD»



Властивості: Фарба утворює міцне, довговічне, стійке до експлуатації в жорстких атмосферних умовах і великих навантаженнях покриття. Фарба водостійка, паропроникна, стійка до багаторазового миття миючих засобів. Матова.

Витрати: 180-220 г/м² в один шар.

Вага(кг)	Штук в упаковці
1.4	6
4.2	1
7	1
14	1

ФАРБА ДЛЯ СТІН ТА СТЕЛЬ



Призначення: Для захисно-декоративного оздоблення поверхонь стін та стель. Для фарбування всіх типів мінеральних штукатурок, волокнисто-цементних плит, бетону, гіпсокартонних плит, шпалер зі скловолокна, паперових рельєфних шпалер і старих покриттів.

Вага(кг)	Штук в упаковці
1.4	1
4.2	1
7	1
14	1

ФАРБА ДЛЯ СТІН ТА СТЕЛЬ МИЮЧА



Призначення: Для захисно-декоративного оздоблення поверхонь стін та стель та має підвищену стійкість до миття. Для фарбування всіх типів мінеральних штукатурок, волокнисто-цементних плит, бетону, гіпсокартонних плит, шпалер зі скловолокна, паперових рельєфних шпалер і старих покриттів.

Вага(кг)	Штук в упаковці
1.4	1
4.2	1
7	1
14	1

ФАРБА ФАСАДНА

Призначення: Для захисно-декоративного оздоблення фасадів, а також всіх інших зовнішніх і внутрішніх мінеральних стінних поверхонь. Застосовується для фарбування всіх видів мінеральних та дисперсійних поверхонь.



Вага(кг)	Штук в упаковці
1.4	1
4.2	1
7	1
14	1

ФАРБА «INTERIOR 3»

Призначення: Для первинного або ремонтного фарбування оштукатурених, бетонних, цегляних, зашпакльованих, гіпсокартонних поверхонь у середині будівлі. Застосовується для фарбування в сухих приміщеннях. Інтер'єрна фарба на акриловій основі. Утворює сніжно-біле глибоко-матове покриття.



Вага(кг)	Штук в упаковці
1.4	1
4.2	1
7	1
14	1

ФАРБА «INTERIOR 5»

Призначення: Для первинного або ремонтного фарбування оштукатурених, бетонних, цегляних, зашпакльованих, гіпсокартонних поверхонь у середині будівлі. Застосовується для фарбування стін та стель в приміщеннях, що потребують вологого очищення. Утворює сніжно-біле матове покриття.



Вага(кг)	Штук в упаковці
1.4	1
4.2	1
7	1
14	1

ФАРБА «FASAD LATEX»

Призначення: Для фарбування міцної мінеральної і цементно-вапняної штукатурки, декоративних штукатурок, бетону, керамічної й силіконової цегли та інших відповідних мінеральних поверхонь, а також для ремонтного фарбування міцних водно-дисперсійних фарб.



Вага(кг)	Штук в упаковці
1.4	1
4.2	1
7	1
14	1

ФАРБА «MATT LATEX»

Призначення: Для первинного або ремонтного фарбування оштукатурених, бетонних, цегляних, зашпакльованих, гіпсокартонних поверхонь у середині будівлі. Застосовується для фарбування стін та стель у приміщеннях з нормальною вологістю, які потребують періодичного миття.



Об'єм(л)	Штук в упаковці
0.9	1
2.7	1
9	1

ФАРБА «PREMIUM LATEX»

Призначення: Для фарбування оштукатурених, бетонних, цегляних, зашпакльованих, шпалер, гіпсокартонних, магнезитових плит в середині приміщення. Застосовується для фарбування стін та стель у приміщеннях з нормальною та підвищеною вологістю, зокрема з високим експлуатаційним навантаженням.



Об'єм(л)	Штук в упаковці
0.9	1
2.7	1
9	1

ФАРБА «PREMIUM FASAD»

Призначення: Для фарбування міцної мінеральної і цементно-вапняної штукатурки, декоративних штукатурок, бетону, керамічної й силіконової цегли та інших відповідних мінеральних поверхонь, а також для ремонтного фарбування міцних водно-дисперсійних фарб. Використовують для фарбування фасадів житлових, торгових, промислових конструкцій.



Об'єм(л)	Штук в упаковці
0.9	1
2.7	1
9	1

ФАРБА «PRIME»

Призначення: Для оштукатурених, бетонних, цегляних, шпакльованих, гіпсокартонних поверхонь. Ідеально підходить для фарбування шпалер та інших фактурних поверхонь. Відмінна адгезія до різних типів поверхонь дозволяє використовувати PRIMER для ремонтного фарбування, наприклад, старих алкідних емалів.



Об'єм(л)	Штук в упаковці
0.9	1
2.7	1
9	1

ДЕК. ШТУКАТУРКА «DECO M130»

Призначення: Первинне або ремонтне фарбування міцних оштукатурених, бетонних, зашпакльованих поверхонь, гіпсокартонних, деревостружкових і деревоволокнистих плит у середині приміщення.

Рекомендується для створення декоративних структурних покритті у сухих і вологих приміщеннях



Об'єм(л)	Штук в упаковці
2.5	1

ДЕК. ШТУКАТУРКА «DECO M400»

Призначення: Для грунтування оштукатурених, бетонних, зашпакльованих поверхонь, гіпсокартонних, деревостружкових і деревоволокнистих плит у середині приміщення. Застосовується для створення однорідної поверхні перед нанесенням декоративних фарб, шпаклівок і мас, а також латексних фарб усередині приміщень, у тому числі з високим експлуатаційним навантаженням



Об'єм(л)	Штук в упаковці
2.5	1

ФАРБА «EKO FARBE»



Призначення: Водо-дисперсна фарба для стін і стель. Утворює матове покриття, що не допускають вологої обробки і ремонтного перефарбовування. Призначена для фарбування волоконістих шпалер «рауфазер», штукатурки, бетону і гіпсових поверхонь всередині приміщень.

Вага(кг)	Штук в упаковці
1.4	1
4.2	1
7	1
14	1

ФАРБА «MATTLATEX»



Призначення: Латексна матова фарба для внутрішніх робіт. Створює покриття з високою адгезією до основи і стійкістю до миття. Призначена для фарбування штукатурки, бетону, цегли, гіпсових поверхонь, а також ДВП, ДСП, фанери, дерева, шпалер. Безпечна для навколишнього середовища.

Вага(кг)	Штук в упаковці
1.4	1
4.2	1
7	1
14	1

ФАРБА «EXTRA FASSADE»



Призначення: Матова фарба, призначена для фарбування поверхонь всередині і зовні приміщень. Використовується для нанесення на цементні і вапняно-цементні штукатурки, бетон і пінобетон, цегла, а також на гіпсові основи, гіпсокартон, ДВП, ДСП. Безпечна для навколишнього середовища, не містить розчинників.

Вага(кг)	Штук в упаковці
1.4	1
4.2	1
7	1
14	1

ФАРБА «INTER FARBE»



Призначення: Водно-дисперсійна фарба для внутрішніх робіт на стінах і стелі. Утворює суконно-матове покриття, що допускає легку вологу обробку та ремонтне перефарбування. Призначена для фарбування волоконістих шпалер «рауфазер», штукатурки, бетону і гіпсових поверхонь.

Вага(кг)	Штук в упаковці
1.4	1
3.5	1
7	1

ГРУНТ «GRUND T12»



Призначення: Глибокопроникаюча грунтовка для внутрішніх і зовнішніх робіт. Для підготовки основи перед нанесенням лакофарбових покриттів і при виконанні будівель них робіт: нанесення штукатурки, шпаклівки, наклеювання шпалер, облицювання плиткою та облаштуванні підлог. Склад на основі акрилових дисперсій.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	1
5	1
10	1

ФАРБА ВАПНЯНА



Призначення: Фарба вапняна "Капрол-Україна" - вапняна мінеральна матова фарба (Р.2.В.ГІ ДСТУ Б.В.2.7.-233:20-10) на основі диспергованого вапна з високим ступенем білизни призначена для декоративно-захисного фарбування стін та стель всередині приміщень (особливо підходить до дитячих і спалень). Застосовується по цементно-вапняних, вапняних, гіпсових штукатурках, бетонних стінах, гіпсопаперових плитах тощо.

Вага(кг)	Штук в упаковці
6	1
12	1

ФАРБА ГЛИНЯНА



Призначення: Екологічно чиста "глиняна" фарба "Спадщина Трипілля" "Капрол-Україна" на основі білих глин з особливо високим ступенем білизни призначена для декоративно-захисного фарбування стін та стель всередині приміщень (особливо підходить до дитячих і спалень).

Вага(кг)	Штук в упаковці
7	1
14	1

ФАРБА ГРУНТУЮЧА



Призначення: Фарба грунтуюча «Капрол-Україна» призначена для грунтування внутрішніх та зовнішніх поверхонь, як ізоляційно-в'яжуча основа для всіх видів тонкошарових декоративних, мозаїчних штукатурок, фасадних фарб тощо. Раціонально забарвлювати під колір декоративних штукатурок, з метою зменшення їх витрат. Ізолює основу, робить її рівною, а гладкі стіни — шорохуватими.

Вага(кг)	Штук в упаковці
4,5	1
7	1
15	1

ВІСК ДЛЯ РЕЛЬЄФ. ШТУКАТУР.



Призначення: Для захисної і декоративної обробки рельєфних шпаклівок і штукатурок в інтер'єрі

Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	4
3	1

ВІСК ДЛЯ ВЕНЕЦІАНСЬ. ШТУКАТУР.



Призначення: Використовується для захисної і декоративної обробки венеціанських штукатурок в інтер'єрі.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	4



ДЕК. ШТУКАТУРКА «МАРМУР»

Призначення: Для декоративного оздоблення стін і стель, колон, карнизів і інших елементів інтер'єру в класичному римському стилі, а також стилі епохи старих італійських майстрів. Дозволяє імітувати полірований зріз мармуру або природного каменю. Наноситься на цементну і цементно-вапняну штукатурку, бетон, цеглу, гіпсокартон, ДСП, ДВП і інші поверхні.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
4.5	1
15	1



ДЕК. ШТУКАТУРКА «БРИЗ»

Призначення: Для високоякісного декорування поверхонь при обробці ресторанів, барів, офісних приміщень, магазинів, житлових кімнат і т.п. в техніці «марсельський віск», а також для створення безлічі неповторних ефектів - імітація різних фактур каменю, шкіри, дерева, тканин і ін. Наноситься на цементну і цементно-вапняну штукатурку, бетон, цеглу, гіпсокартон, ДСП, ДВП і інші

Об'єм(л)	Штук в упаковці
4.5	1
15	1



ДЕК. ШТУКАТУРКА «РЕЛЬЕФ»

Призначення: Для створення різноманітних рельєфних фактур, що імітують зріз каменю. Для декорування поверхонь як усередині, так і зовні приміщення. Наноситься на гіпсові, бетонні та інші основи.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
4.5	1
15	1



ДЕК. ШТУКАТУРКА «МАРМОРИНО»

Призначення: Для створення різноманітних рельєфних фактур, що імітують зріз каменю. Для декорування поверхонь як усередині, так і зовні приміщення. Наноситься на гіпсові, бетонні та інші основи.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
4.5	1
15	1



ДЕК. ШТУКАТУРКА «ТАНАМИ»

Призначення: Для створення покриття з оригінальними ефектами при декорованні поверхонь всередині приміщень. Наноситься на гіпсові, бетонні та інші основи. Перед застосуванням обрану базу «Танамі» затонувати в бажаний колір і ретельно перемішати до однорідного стану. Кельмою для декоративної штукатурки нанести матеріал в два шари різноспрямованими рухами, створюючи індивідуальний рельєфний малюнок.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
3.5	1
12	1



ДЕК. ШТУКАТ. «МІСЯЧНЕ СЯЙВО»

Призначення: Для створення покриття з оригінальними ефектами при декорованні поверхонь всередині приміщень. Наноситься на гіпсові, бетонні та інші основи. Перед застосуванням обрану базу матеріалу затонувати в бажаний колір і ретельно перемішати до однорідного стану. Наносити кельмою для декоративних штукатурок, в два шари різноспрямованими рухами, створюючи індивідуальний малюнок і бажаний ефект.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
3.5	1
12	1



ДЕК. ШТУКАТУРКА «МАРРАКЕШ»

Призначення: Для оригінального декоративного оформлення стін або окремих елементів в сучасному мистецтві і дизайні інтер'єрів всередині приміщень. Наноситься на гіпсові, бетонні та інші поверхні.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0.8	8
2.5	1



ДЕК. ШТУК. «КИТАЙСЬКИЙ ШОВК»

Призначення: Для створення розкішного покриття з ефектом шовку або оксамиту при декоруванні стін, стель, колон, ніш та інших поверхонь в інтер'єрі.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0.8	8
2.5	1



БАРВНИК «КОЛЬОРОВА ХАТА»

Застосування: Флакон з пастою струснути. Ввести необхідну кількість пасти в невелику кількість фарби, перемішати. Отриману суміш додати, перемішуючи, в іншу частину фарби, перемішати.

Склад: Дисперсія пігментів різних кольорів з функціональними домішками.



COLOREX

COLOREX – водна дисперсія пігментів з додаванням допоміжних засобів, які також дозволяють поєднувати його з виробами на основі розчинників. Концентрат призначений для забарвлення обраним кольором готових водорозчинних фарб і фарб на основі розчинників: емульсійних, масляно-фталевих, клейових, нітроцелюлозних, хлоркаучукових. Деякі із наявних кольорів можна застосовувати ззовні приміщень.

Пігментний концентрат призначений для забарвлення емульсійних, клейових, олійних, фталевих, хлоркаучукових та інших фарб. Додавати залежно від бажаного кольору, не більше ніж 10% від об'єму фарби.



ЛАКИ

ЛАК ПАРКЕТНИЙ



Призначення: Для захисного і декоративного фарбування дерев'яних і паркетних підлог, а також інших виробів з деревини, використовуваних усередині приміщення.

Склад: Алкідно-уретановий лак, уайт-спірит, функціональні добавки.

Витрати на одношарове покриття 9-12 м²/л.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,75	6
2,5	6

ЛАК ЯХТНИЙ



Призначення: В якості захисного покриття і декоративного лакування дерев'яних поверхонь в умовах нормальної експлуатаційного навантаження в середині приміщень, а також внутрішніх частин річкових, морських судів. Можна застосувати для ремонтного лакування поверхонь, раніше покритих алкідними та уретан-алкідними лаками.

Склад: Алкідно-уретановий лак, уайт-спірит, функціональні добавки.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,75	6
2,5	6

ЛАК ПФ-170



Призначення: Для отримання атмосферностійкого покриття по заздалегідь підготовленим дерев'яним і металевим поверхням всередині і зовні приміщень.

Склад: Алкідний лак, уайт-спірит,функціональні добавки.

Витрати на одношарове покриття 9-12 м²/л.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,75	6
2,5	6

ЛАК ЛАЗУР



Призначення: Для декоративно-захисного тонування виробів з деревини, які використовуються всередині і зовні приміщень.

Склад: Алкідний лак, лесуючі(прозорі) пігменти уайт-спірит, функціональні добавки.

Витрати на одношарове покриття 9-12 м²/л.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,75	6
2,5	6

ГРУНТ BASE



Призначення: Для декоративно-захисного покриття виробів з деревини, які використовуються всередині і зовні приміщень.

Склад: Алкідний лак, лесуючі(прозорі) пігменти уайт-спірит, функціональні добавки.

Витрати на одношарове покриття 9-12 м²/л.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,75	6
2,5	6

ЛАК ЛАЗУР



Призначення: «Лазур» є захисним декоративним покриттям на основі алкідної смоли з високою проникністю в деревину, що не піддається впливу сонця, вологи, перешкоджає руйнуванню деревини комахами, пліснявою та грибками, має шовковий вигляд. Готовий до застосування засіб без додавання розчинника наноситься на поверхню щіткою, валиком, або фарборозпилювачем.

Кольорова гамма: сосна, горіх, дуб, махагон, полісандр.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0.5	12

ЛАК ПФ-170



Призначення: Для отримання глянцевого прозорого, атмосферостійкого покриття по заздалегідь підготовленим поверхням з алюмінію і його сплавів, інших металів та деревини, крім того, лак використовують як добавку в гліфталеві та пентафталеві емалі для підвищення блиску покриття.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0.4	0.32	24
0.8	0.58	15

KAPON SUPER



KAPON SUPER - це безбарвний лак на основі нітрату целюлози.Речовини, що входять до складу виробу, оберігають дерево від потемніння, зберігаючи природний колір деревини. Покриття характеризуються високими декортивними властивостями.
За необхідністю лак розбавляють розчинниками марок 646 або 647 «Блеск» до робочої в'язкості. Витрати лаку на одношарове покриття складає 80-120 г/м².

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0,9	0,8	6
2,5	2,4	4
Промтара		

ЛАК НЦ-218



Призначення: Для глянцевим оздоблення металів та інших виробів з деревини,-що експлуатуються всередині приміщення, з подальшим поліруванням або без нього.

За необхідністю лак розбавляють розчинниками марок 646 або 647 «Блеск» до робочої в'язкості. Витрати лаку на одношарове покриття складає 80-120 г/м².

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0,9	0,8	6
2,5	2,4	4
Промтара		

ЛАК НЦ-243Н



Призначення: Для матового оздоблення металів та інших виробів з деревини,що експлуатуються всередині приміщення, з подальшим поліруванням або без нього.

За необхідністю лак розбавляють розчинниками марок 646 або 647 «Блеск» до робочої в'язкості. Витрати лаку на одношарове покриття складає 80-120 г/м².

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0,9	0,8	6
2,5	2,4	4
Промтара		



ЛАК ПФ-170

Призначення: Для отримання глянцевого прозорого, атмосферостійкого покриття по заздалегідь підготовленим поверхням з алюмінію і його сплавів, інших металів та деревини, крім того, лак використовують як добавку в гліфталеві та пентафталеві емалі для підвищення блиску покриття.

Витрати лаку на одноразове покриття складає 70-75 г/м².

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0,9	0,8	6
2,5	2,4	4
Промтара		



ЛАК ПФ-231

Призначення: Для покриття паркетної підлоги та інших дерев'яних поверхонь, у тому числі раніше забарвлених масляними фарбами та емалями. Лак відмінно проникає в пори деревини, підкреслює її текстуру, утворює міцне, зносостійке покриття. Захищає дерев'яні вироби від подряпин, вм'ятин та інших пошкоджень. Після висихання утворює тверду плівку.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0,9	0,8	6
2,5	2,4	4
Промтара		



МОРИЛКА СПИРТОВА

Призначення: Для імітації цінних порід деревини шляхом фарбування малоцінної деревини світлих тонів в побутових і виробничих умовах при ремонті та виготовленні виробів з дерева, а також як барвник, щоб приховати візуальні дефекти поверхні.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0,4	0,34	20



МОРИЛКА ВОДЯНА М2

Призначення: Для імітації цінних порід деревини шляхом фарбування малоцінної деревини світлих тонів в побутових і виробничих умовах при ремонті та виготовленні виробів з дерева, а також як барвник, щоб приховати візуальні дефекти поверхні.

Об'єм(л)	Вага(кг)	Штук в упаковці
0,4	0,39	20



ЛАК ПАРКЕТНИЙ

Призначення: Для покриття паркетних та дерев'яних підлог, сходів, віконних рам, дверей, обшитих деревом стін та стель. Лак утворює зносостійку захисну поверхню, стійку до води та побутових хімікатів. Лак наносять на суху поверхню, попередньо відшліфовану, очищену від воску, пилу, бруду. Перед використанням лак ретельно перемішують, при необхідності розводять уайт-спіритом.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,75	12
2,5	6



ЛАК ЯХТОВИЙ

Призначення: Для покриття дерев'яних надводних та внутрішніх поверхонь річкових та морських суден, а також для покриття паркетних та дерев'яних підлог та інших дерев'яних поверхонь, що експлуатуються в середині та зовні приміщення. Перед використання лак ретельно перемішують, при необхідності розводять уайт-спіритом.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,75	12
2,5	6



ЛАК ДЛЯ КАМЕНЮ

Призначення: Для декоративно-захисного покриття з ефектом «мокрого каменю» кам'яних, бетонних, цегляних та інших простих мінеральних поверхонь, що експлуатуються зовні та всередині приміщення. Також може використовуватись для покриття виробів з деревини та для утворення грунтовочного шару під фарбу для бетону. Лак є готовим для застосування, за необхідністю дозволяється розведення сольвентом і ксилолом.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,75	12
2,5	6



ЛАК ЛАЗУР

Призначення: Для захисту та декоративної обробки зовнішніх та внутрішніх дерев'яних поверхнях. Надає деревині відтінок та підкреслює її текстуру, захищає від гниття, синяви, плісняви, та атмосферного впливу.

Кольорова гамма: сосна, тік, горіх, черешня, махагон, палісандер, каштан, дуб, безбарвна.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,75	12
2,5	6



ЛАК ПФ-231

Призначення: Для обробки, надання відтінку та блиску виробам з деревини, дерев'яним та паркетним підлогам, а також для покриття по олійним фарбам та алкідним емалям. Перед нанесенням лаку поверхню ретельно очищують від пилу, бруду, відлущеного старого покриття.

Склад: лак алкідний напівфабрикатний, уайт-спірит, цільові добавки.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,75	12
2,5	6



ЛАК ПФ-283

Призначення: Для покриття по олійним фарбам, дерев'яним і металевим поверхням, що експлуатуються в середині приміщень.

Перед нанесенням дерев'яну поверхню шліфують і очищують від пилу, металеву поверхню - від жирових та інших забруднень, іржі, окалини.

Склад: лак алкідний напівфабрикатний, уайт-спірит, цільові добавки.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,75	12
2,5	6

ЛАК ПФ-170



Призначення: Для отримання глянцевого прозорого, атмосферостійкого покриття по заздалегідь підготовленим поверхням з алюмінію і його сплавів, інших металів та деревини, крім того, лак використовують як добавку в гліфталеві та пентафталеві емалі для підвищення блиску покриття.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,75	12
2,5	6

ПОРОЗАПОВНЮВАЧ



Призначення: Для підготовки дерев'яних поверхонь з метою просочення і заповнення пір, а так само вирівнювання поверхні під подальше нанесення різних лакофарбових матеріалів.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,75	12
2,5	6

ІМПРЕГНАТ BORI TEX LASUR



BORI TEX lasur - прозоре декоративно-захисне покриття, яке призначене для фарбування деревини, що знаходиться в середині і зовні приміщення, та застосовується в захисній системі з покриттям **BORI TEX toplasur.** Фарба наноситься пензлем на очищену поверхню. Інтенсивність кольору покриття залежить від породи та стану обробки деревини.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,75	12
2,5	6

ЛАК BORI TEX TOPLASUR



BORI TEX toplasur - прозоре декоративне покриття для деревини, експлуатованої усередині приміщення і особливо зовні. Містить спеціальні добавки для відмінного захисту від ультрафіолетового проміння і погодного впливу призначене для всіх видів нових або раніше оброблених захисними покриттями.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,75	12
2,5	6

ГРУНТ BORI TEX BASE



BORI TEX lasur - прозоре декоративно-захисне покриття, яке призначене для фарбування деревини, що знаходиться в середині і зовні приміщення, та застосовується в захисній системі з покриттям **BORI TEX toplasur.** Фарба наноситься пензлем на очищену поверхню. Інтенсивність кольору покриття залежить від породи та стану обробки деревини.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,75	12
2,5	6

ЛАК ДОКТОРТЕКС IP-013



Призначення: Для декоративно-захисного оздоблення дерев'яних поверхонь. Захищає дерево від УФ-випромінювання та імітує колір цінних порід дерев. Об'єкти застосування: вікна, двері, стіни, фасади дерев'яних будинків, веранди, альтанки, балкони, паркани та ін.

Склад: Водна дисперсія акрилового латексу, пігментів та фунгіцидних речовин.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0.8	6
3	1
10	1

ГРУНТОВКА IP-02



Призначення: Для обробки дерев'яних поверхонь з наступним шліфуванням (для видалення ворсу під покриття лаком). При багатошаровому покритті можливе використання як лаку для поверхонь, які не підпадаючих під інтенсивні механічні навантаження. Для використання в середині приміщень.

Склад: екологічний водний розчин на основі сополімерної акрилової дисперсії.

Вага(кг)	Штук в упаковці
1	8
3	1

ЛАК ПАНЕЛЬНИЙ IP-11



Призначення: Для захисту і декоративного оздоблення дерев'яних, панельних, з брусу та інших поверхонь, які не піддаються інтенсивним механічним впливам, а також для пофарбованих водо-десперсійною фарбою поверхонь, штукатурки, бетону, цегли, шпалер.

Степінь блиску: глянцевий, шов. матовий

Вага(кг)	Штук в упаковці
1	8
3	1
5	1
10	1

ЛАК ПАНЕЛЬНИЙ ТОНУЮЧИЙ IP-12



Призначення: Для декоративно-захисного оздоблення виробів з дерева. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

Склад: Дисперсія сополімерного акрилового латексу, світлостійких кольорових пігментів та стабілізуючих добавок.

Кольорова гамма: сосна,слонова кістка, тік, горіх, вишня,палісандер, ебен, дуб.

Вага(кг)	Штук в упаковці
1	8

ЛАК МЕБЛЕВИЙ IP-13



Призначення: Для захисної і декоративної обробки вікон, дверей, офісних меблів та ін., За винятком статі, з підвищеними вимогами до міцності, волого-і зносостійкості. Рекомендується наносити на бетон, цегла, шпалери. Для внутрішніх робіт.

Степінь блиску: глянцевий, шов. матовий

Вага(кг)	Штук в упаковці
1	8

ЛАК ФАСАДНИЙ IP-15



Призначення: Для декоративно-захисного оздоблення дерева (вікна, двері, перила, альтанка та ін.), мінеральних поверхонь (цегла, цементно-піщані та декоративні штукатурки, бетон, декоративної фасадної плитки та штучного каменю.

Склад: Екологічна водорозчинна композиція акрилових латексів з УФ-фільтром та стабілізуючих добавок.

Вага(кг)	Штук в упаковці
1	8
3	1
10	1

ЛАК ПАРКЕТНИЙ IP-16



Призначення: Для паркету, дерев'яних підлог, сходів, меблів та інших виробів з дерева, які піддаються інтенсивним механічним впливам всередині приміщень.

Склад: Водорозчинна композиція акрил-уретанових латексів зі стабілізуючими добавками.

Степінь блиску: глянцевий, шов. матовий

Вага(кг)	Штук в упаковці
1	9
2.5	1
4	1

ЛАК ПАРКЕТНИЙ



Призначення: Для покриття паркетної та дерев'яної підлоги, а також інших виробів з деревини всередині приміщення.

Властивості: Лак виготовлений на базі уретанової смоли з використанням біоцидних добавок, що захищають деревину від руйнуючої дії мікроорганізмів і плісняви. Не містить сполук свинцю.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,8	12
2,5	6

ЛАК ЯХТНИЙ



Призначення: Для отримання атмосферостійких покриттів по металу та деревині. Рекомендовано для використання в кімнатних умовах із підвищеною вологістю та сонячною активністю. Для збереження покриття від передчасного старіння. До складу лаку введені спеціальні домішки, що поглинають ультрафіолетове світло.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,8	12
2,5	6

ЛАК ПФ-170



Призначення: Для декоративно-захисного лакування різноманітних виробів з деревини, ДСП, ДВП, OSB, MDF та фанери, металу і кераміки, а також поверхонь пофарбованих масляними фарбами, пентафталевими (ПФ) емалями і гліфталевими (ГФ) ґрунтами, з метою надання їм додаткового блиску та захисних властивостей, всередині і зовні приміщення.

Склад: Алкідна смола в суміші аліфатичних вуглеводнів та спеціальні добавки.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,8	12
2,5	6

ЛАК «КАМНЕЛІТ»



Призначення: Для створення декоративно-захисного покриття з «ефектом мокрого каменю» на кам'яних, бетонних, цегляних та інших пористих мінеральних поверхнях.

Склад: Швидковисихаючий лак на основі акрилової смоли PLIOLITE з додаванням пластифікатів і спеціальних добавок.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,8	12
2,5	6

ЛАК «AQUALACK»



Призначення: Для декоративно захисного лакування різних мінеральних, дерев'яних та деревоподібних поверхонь всередині і зовні приміщення. У тонованому вигляді може застосовуватися як лазур для декоративних робіт.

Склад: Водна дисперсія акрилового сополімеру з додаванням спеціальних допоміжних речовин.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	6
3	4

ЛАК «DIAMOND»



Призначення: Для декоративно-захисного лакування дерев'яних поверхонь, які піддаються особливо високим експлуатаційним навантаженням всередині будівлі. Може наноситись на поверхні раніше покриті акриловими, алкідними, поліуретановими або нітроцелюлозними матеріалами.

Склад: Водна дисперсія поліуретанового полімеру «Bayer» з додаванням воску та спеціальних допоміжних речовин, використовується в комплексі з затверджувачем.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
2.8 / 0.28	4

ЛАК ЛАЗУРЬ



Призначення: Для глибокого просочування, захисту та декоративного оздоблення дерев'яних виробів і конструкцій, всередині та зовні приміщення.

Склад: Лазур виготовлена на основі високоякісної алкідної смоли із застосуванням пігментів ультра-тонкого подрібнення, антисептика та спеціальних цільових добавок.

Кольорова гамма: безбарвна, вишня, горіх, жовта, каштан, махагон, палісандр, світлий дуб, темний дуб, тик.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,75	12
2,5	6

ГРУНТ BASE



Призначення: Безбарвний виріб для грунтування при використанні як дерезахисних засобів Pinotex, так і інших фарб для деревини. Глибоко проникає в поверхню, забезпечує добре прилипає і запобігає поширенню грибкових захворювань(плісняви, деревної сині, гнилі) і шкідників у деревині.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	6
3	1
10	1

ІМПРЕГНАТ CLASSIC



Призначення: Для декоративного оздоблення і захисту дерев'яних поверхонь від кліматичних впливів. Використовується як у складі системи, так і як окремий виріб (без грунтовки). Містить активні речовини для захисту від пліснявіння та деревної сині

Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	6
3	1
10	1

ЛАК ULTRA



Призначення: Для декоративної обробки та захисту дерев'яних поверхонь від атмосферних явищ. Містить УФ-фільтр, який поліпшує стійкість покривного шару до сонячного випромінювання, також активні речовини, що перешкоджають поширенню цвілі і водоростей на дерев'яний поверхні, яка оброблена Pinotex Ultra.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	6
3	1
10	1

ПОРОЗАПОВНЮВАЧ



Призначення: Для грунтування поверхні і заповнення пір деревини під алкідні, поліуретанові і нітроцелюлозні покриття. Лак порозаповнюючий може бути використаний для матової обробки виробів з деревини, що експлуатуються в середині приміщення.

Склад: розчин нітроцилюлози і алкідних смол в суміші органічних розчинників з введенням спеціальних наповнювачів.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,8	12
2	6

ЛАК НІТРОЛАЗУР



Призначення: Для тонування всіх порід деревини з одночасним грунтуванням у меблевій, деревообробній промисловості, а також для обробки дерев'яних виробів у побуті.

Склад: Композиція на основі алкідної смоли,нітроцелюлози і спеціальних пігментів у суміші органічних розчинників.

Кольорова гамма: горіх, дуб, махагон, палісандр, сосна, тік.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	12

ЛАК ПАРКЕТНИЙ



Однокомпонентний лак швидкого висихання. Утворює безкольорове прозоре покриття з підвищеною твердістю та зносостійкістю, стійке до дії миючих засобів, бензину та мастил, а також деяких органічних розчинників.

Склад: розчин алкідно-уретанової смоли й функціональних добавок в органічних розчинниках.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,7	8
2,5	6

ЛАК ЯХТНИЙ



Однокомпонентний лак швидкого висихання. Утворює безкольорове прозоре покриття з підвищеною міцністю й атмосферостійкістю, стійке до дії миючих засобів, бензину та мастил, а також деяких органічних розчинників. Захищає деревину від дії УФ-випромінювання.

Склад: розчин алкідно-уретанової смоли й функціональних добавок в органічних розчинниках.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,7	8
2,5	6

ЛАК «STRONG»



Акриловий органічний засіб для зовнішніх і внутрішніх робіт з потужною зміцнювальною дією, особливо глибоким проникненням у поверхню та зчеплення із різними типами мінеральних основ. Захищає від вологи, знижує витрату фарби й ризик появи висолів. Забезпечує тривалу експлуатацію покриття, стійкого до механічних навантажень.

Склад: розчин акрилових смол в органічних розчинниках, функціональні добавки.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,9	8
2,7	6

ЛАК «AQUA INTERIOR»



Водно-дисперсійний акриловий лак. Захищає деревину від забруднення та потрапляння вологи, запобігає пожовтінню. Ідеально підходить для декорування пофарбованих латексними фарбами стін та стель.

Склад: водна дисперсія акрилового сополімеру, функціональні добавки.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	6
3	1

ЛАК «AQUA WOOD»



Водорозчинний акриловий лак для меблів. Добре витримує експлуатаційні навантаження, захищає деревину від вологи і бруду, не жовтіє з часом. Завдяки антиблокуючому ефекту ідеально підходить для оздоблення внутрішніх дверей і віконних рам.

Склад: Водна дисперсія 100% акрилового полімеру, функціональні добавки.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	6
3	1

ЛАК «AQUA PARQUET»



Водорозчинний поліуретановий лак з особливою міцністю та стійкістю до стирання. Відмінно захищає деревину від вологи і бруду, красиво підкреслює натуральний колір і текстуру деревини.

Склад: поліуретанова вода дисперсія, функціональні добавки.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	6
3	1

ЛАК ПАРКЕТНИЙ



Призначення: Для надання декоративно-захисних властивостей виробам з деревини, дерев'яним та паркетним підлогам, а також - для покриття по алкідним емалям..

Склад: Розчин модифікованої алкідної смоли в суміші уайт-спіриту та ксилолу з додаванням сикативу. Розчинник уайт-спірит.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,8	12
2,3	6

ЛАК ЯХТНИЙ



Призначення: Для захисту та декорації надводних та внутрішніх частин річкових суден, катерів, яхт, для декоративно-захисного оздоблення паркетних і дерев'яних підлог та інших виробів із деревини, що експлуатуються зовні та всередині приміщення.

Склад: Розчин алкідно-уретанової смоли в уайт-спіриті із додаванням сикативу та функціональних домішок.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,8	12
2,3	6

ЛАК ПФ-170



Призначення: Для отримання атмосферостійкого покриття по попередньо підготовленій поверхні з алюмінію та його сплавів, інших металів та деревини, а також - як домішка до гліфталевих та пентафталевих емалей для підвищення блиску покриття.

Склад: Розчин алкідної смоли, модифікованої рослинною олією, в уайт-спіриті з додаванням сикативу. Розчиники - уайт-спірит, сольвент, ксилол або розріджувач для емалей, лаків та олійних фарб.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,8	12
2,3	6

ЛАК ПФ-231



Призначення: Для надання декоративно-захисних властивостей виробам із деревини, дерев'яним та паркетним підлогам, а також - для покриття по олійних фарбах та алкідних емалях.

Склад: Розчин алкідної смоли в уайт-спіриті із додаванням сикативу. Розчинник - уайт-спірит, розріджувач для емалей, лаків та олійних фарб.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,8	12
2,3	6

ЛАК ПФ-283



Призначення: Для покриття по олійних фарбах, дерев'яних та металевих поверхнях у середині приміщення. Перед нанесенням лаку дерев'яна поверхня зачищається шліфувальною шкуркою і очищається від пилу.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,8	12
2,3	6

ЛАК ДВОКОМПОНЕНТНИЙ



Призначення: Для захисту та декорації паркетних та дерев'яних підлог та інших виробів, що експлуатуються в середині приміщення.

Склад: Суміш розчинів алкідного лаку в ксилолі, карбамідформальдегідної та меламінформальдегідної смол в бутанолі.

Твердник - розчин технічної соляної кислоти в бутиловому спирті.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,8	12
2,3	6

ЛАК НЦ-218



Призначення: для обробки меблів та інших виробів з деревини, експлуатованих усередині приміщень, з наступним поліруванням або без неї.

Склад: розчин лакового коллоксилина, смол і пластифікаторів в суміші летких органічних розчинників

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,8	12
2,3	6

АКВАЛАК ФАСАДНИЙ



Призначення: Застосовується для лакування віконних рам, виробів з коркового дерева, дерев'яних і кам'яних поверхонь.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	6
3	1

АКВАЛАК ІНТЕР'ЄРНИЙ



Призначення: Застосовується для лакування меблів, дверей, віконних рам, виробів з коркового дерева та ін. Дерев'яних поверхонь, експлуатованих усередині приміщень, крім статей.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	6
3	1

МАСТИКА ДЛЯ ПІДЛОГИ



Призначення: Призначається для захисту паркетних і дерев'яних нефарбованих підлог від забруднень, вологи, механічних впливів, а також для додання блиску їх поверхням.

Колір: помаранчева, прозора.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0,6	12


МОНТАЖН ПІНИ
ТА ГЕРМЕТИКИ



ПІНА «65»

Перша в світі професійна піна із найбільшою продуктивністю(до 65 літрів)

Призначення:

- Професійний монтаж вікон та дверей
- Термо- та звукоізоляція
- Заповнення та герметизація

Переваги:

- При застосуванні не виділяються випари MDI
- Продуктивність: до 65 л.
- Звукоізоляція: до 61 dB**
- При розширенні не деформує конструкцію
- Новий клапан де допускає витоку газу, не засмічується і не склеюється



ПІНА «GUN»

Високоякісна піна для професіоналів з відмінною структурою і коротким часом затвердження.

Призначення:

- Професійний монтаж вікон та дверей
- Термо- та звукоізоляція
- Заповнення та герметизація

Переваги:

- При застосуванні не виділяються випари MDI
- Продуктивність: до 42 л.
- Новий клапан де допускає витоку газу, не засмічується і не склеюється.



ПІНА «LOW EXPENSION» 60

Професійна піна з високою продуктивністю, низьким вторинним розширенням і швидким затвердінням.

Призначення:

- Заповнення при монтажі вікон та дверей
- Герметизація швів в покрівлі, стін та стелі
- Заповнення вузьких швів

Переваги:

- Швидке та контролююче рішення
- Точне дозування в зазор
- Відсутні деформації в конструкціях



ПІНА «LEXY 60»

Професійний однокомпонентний поліуретановий клей, призначений для приклеювання термоізоляційних плит із пресованого , екструдованого пінополістеролу і пінопласту всередині і зовні приміщень. В порівнянні з сухими клейовими сумішами, виконання робіт по утепленню з Tytan Styro 753: легше, швидше, сильніше.

Призначення:

- Внутрішні та зовнішні термоізоляційні роботи (приклеювання плит пінополістеролу).
- Заповнення швів між термоізоляційними плитами



ПІНА «STD»

Високоякісна піна для професіональних монтажних робіт

Призначення:

- Професійний монтаж вікон та дверей
- Термо- та звукоізоляція
- Заповнення та герметизація

Переваги:

- При застосуванні не виділяються випари MDI
- Продуктивність: до 42 л.
- Приріст об'єму (вторинне розширення): 180 - 210%
- Новий клапан де допускає витоку газу, не засмічується і не склеюється.



КЛЕЙ-ПІНА «STYRO 753»

Професійний однокомпонентний клей, призначений для приклеювання термоізоляційних плит із пресованого, екструдованого пінополістеролу і пінопласту всередині і зовні приміщень. В порівнянні з сухими клейовими сумішами, виконання роботи по утепленні з Tytan Styro 753: простіше, скоріше, міцніше.

Призначення:

- Внутрішні та зовнішні термоізоляційні роботи.
- Заповнення швів між термоізоляційними плитами.
- Встановлення та ізоляція стінних панелей.



КЛЕЙ-ПІНА «STYRO UNI»

Універсальний поліуретановий клей для кріплення ізоляційних матеріалів і декорацій. Трубчатий клей рекомендується для монтажу, ремонту, приклеювання зовнішніх та внутрішніх ізоляційних матеріалів, декоративних рейок.

Призначення:

- Приклеювання плит, панелей, легких декоративних елементів до стін.
- Вспінений і екструдований пінополістерол, поліуретанові плити, скло і мінеральні поверхні, дерево, камінь, керамічні плити, ПВХ, бітумні поверхні



КЛЕЙ-ПІНА ДЛЯ ГАЗОБЕТОНУ

Призначений для зведення несучих стін і перегородок з використанням високоточних будівельних матеріалів (допустиме відхилення до 3 мм на 1 м).

Призначення:

- Міцність на стиск: fk = 0,50 (стіна з керамічної цегли), fk = 0,70 (стіна з газобетонних блоків).
- Робочий час клею: без обмежень.
- Час затвердження: ≥2 год.
- Час досягнення повної міцності: 24 год.
- Температура застосування: -5°С до +30°С.



ОЧИЩУВАЧ ПІНИ «ECO-CLENER»

Універсальний засіб для видалення незатвердівшої поліуретанової піни і клею.

Призначення:

- Очистка клапанів балонів і адаптерів пістолетів
- Видалення залишків не затвердівшої піни
- Очистка і обезжирювання скляних і металічних поверхнь перед нанесенням піни чи герметика.

Переваги:

- Не залишає слідів на ПВХ та інш. пов.
- Високі антисептичні властивості



ПІНА «BASE»

Професійна поліуретанова піна з чудовим термо- і звукоізоляційними властивостями і чудовою адгезією.

Призначення:

- Установка вікон та дверей.
- Герметизація і ізоляція
- Заповнення пройомів і щілин навколо кабельних каналів і трубопроводу.

Переваги:

- Продуктивність: до 30 л
- Приріст об'єму (вторинне розширення): 220 - 250 %.



SECONOM

Однокомпонентна поліуретанова піна призначена для монтажу вікон і дверей, заповнення щілин, термо- і звукоізоляції.

Спосіб застосування: Поверхню необхідно очистити, знежирити та зволожити водою. Ретельно стряхнути балон та прикрутити трубку. Під час застосування тримати балон верх дном. Заповнювати щілини на 50%.

ПІНА SECONOM



PENOSIL

Професійна піна високої стабільної якості із значно більшим виходом, підходить навіть для найвимогливіших будівельників і застосування в особливо суворих умовах.

- Вихід на 30% більше, ніж у звичайної піни
- Сильна монтажна піна з дуже рівномірно щільною структурою
- Однаково добре працює за різних умов
- Для роботи з дуже високим стандартом якості

ПІНА «GOLDGUN 65»



PENOSIL

Високоякісна професійна пістолетна піна з явно більшим виходом і мінімальним вторинним розширенням для вимогливих будівельників

- Вихід на 30% більше, ніж у звичайної піни
- Рівномірна структура і мінімальне вторинне розширення
- Чудові клейкі властивості
- Якісний результат при різних погодних умовах.
- Використовується з пістолетом для піни

ПІНА «GUNFOAM 65»



PENOSIL

Високоякісна професійна вогнестійка піна з невеликим вторинним розширенням. Вогнестійкість відповідає європейському стандарту EN 1366-4 та стандарту DIN 4102-1.

- Сертифікована монтажна піна з високою вогнестійкістю
- З однорідною структурою і невеликим вторинним розширенням
- Чудове зчеплення з різноманітними будівельними матеріалами
- Якісний результат при самих різних погодних умовах
- Використовується з пістолетом для піни

ПІНА «FIRE RATED B1»



PENOSIL

Монтажна піна з якісною структурою і інноваційним запатентованим аплікатором, забезпечує відмінний результат навіть без використання спеціального пістолета.

- Зручність в користуванні гарантовано як з використанням пістолету, так і з використанням аплікатора, який входить в комплект
- Унікальний запатентований аплікатор дозволяє отримати якість пістолетної піни і без використання пістолету
- За допомогою аплікатора зручно регулювати тиск, що забезпечує точне дозування і економію піни

ПІНА «NEWGUN»



PENOSIL

Монтажна піна високої якості з зручним аплікатором для найвимогливіших виробників.

- Рівномірна структура
- Хороші заповнюючі властивості
- Хороше зчеплення з різними будівельними матеріалами
- Якісний результат при любих погодних умовах
- Простота в застосуванні
- Новий, більш тонкий аплікатор, забезпечує ліпшу структуру піни і більший вихід
- Новий спусковий крючок підходить для тимчасового перекривання доступу повітря у випадку припинення роботи

ПІНА «FOAM»



PENOSIL

Професійна клеюча піна для кріплення ізоляційних панелей на фасади і фундаменти і для кріплення облицювальних панелей на стіні в середині приміщення Якщо порівняти традиційне кріплення фасадних панелей при допомозі сумішей і сучасних кріплень і при допомозі клеючих пін, то клеюче з'єднання простіше, швидше, дешевше.

- Володіє відміною клеючими і герметизуючими властивостями
- Дуже економна, зберігає час і гроші.
- Рівномірна міцна структура і достатня еластичність

КЛЕЙ-ПІНА «POLYSTYROL FIXFOAM»



PENOSIL

Спеціальний аерозольний чистячий засіб для видалення незатвердівшої монтажної піни з робочого інструменту і з поверхні.

- Ефективно видаляє незатвердівшу монтажну піну з пістолета для піни, одягу, різноманітних поверхонь
- Підходить для очищення пістолету в середині зразу після використання.

ОЧИЩУВАЧ ПІНИ «FOAM CLEANER»



REMONTIX

Особливості:

- Не вимагає наявності пістолета для монтажної піни
- Широкий діапазон робочих температур
- Швидка полімеризація
- Хороша здатність заповнення
- Сильна адгезія (крім тефлону, поліетилену, льоду)

Об'єм: 750мл.

Вихід піни: до 45 л (при температурі + 23 °С і відносній вологості 50%)

Вторинне розширення: до 70%

ПІНА «FOAM»



REMONTIX

Професійний очищувач для видалення не затверділої монтажної піни.

- Ефективно видаляє незатверділої монтажну піну з робочих поверхонь, одягу та інструментів
- Підходить для очищення монтажних пістолетів і клапанів балонів
- Не залишає слідів на ПВХ та інших пелюстках
- швидке вплив
- Швидке і ефективне вплив
- Чи не видаляє затверділу монтажну піну! Затверділу монтажну піну слід видаляти механічним способом.

ОЧИЩУВАЧ ПІНИ



REMONTIX Застосовується при теплоізоляції нових будівль, термо-реновіруемих будівель, фіксації штукатурки, ізоляції труб. Має відмінну адгезію до більшості будівельних матеріалів: бетону, цегли, штукатурки, деревини, матеріалу і т.д. за винятком поліетелену, тефлону та льоду.

Особливості:

- Має відмінні склеювальні й герметизуючі властивості.
- Добре зчіплюється з пенполістеролом і мінеральними поверхнями.
- Заощаджує час та витрати.

Об'єм: 750мл.

КЛЕЙ-ПІНА «POLYSTYROL FIX»



REMONTIX Має відмінні склеювальні й герметизуючі властивості.

- Добре зчіплюється з пенполістеролом і мінеральними поверхнями.
- Заощаджує час та витрати.

Застосовується при теплоізоляції нових будівель, термо-реновіруемих будівель, фіксації штукатурки, ізоляції труб. Має відмінну адгезію до більшості будівельних матеріалів: бетону, цегли, штукатурки, деревини, матеріалу і т.д. за винятком поліетелену, тефлону та льоду.

Об'єм: 750мл.

КЛЕЙ-ПІНА «POLYSTYROL FIX»



be Life Чи не виділяє при використанні шкідливих для здоров'я парів фреону. Балон оснащений насадкою для використання під пістолет.

Призначення:

- Висока адгезія до більшості підстав.
- Відмінні тепло-і звукоізоляційні властивості.
- Висока стабільність, відсутня вторинна усадка.
- Всесезонна (температура застосування -10 ° до + 30 ° С)
- Точність і ефективність дозування.
- Стійкість до цвілі і вологи.

ПІНА «PRO 65»



PENOTEK **Містить Дифенілметан -4-4 Діізоціанат, ізомери та гомологи.**

Поліуретанова монтажна, ізоляційна піна виготовлена на основі газу не шкідливого для озонового шару. Відрізняється щільною структурою та стабільністю розміру.

Призначення: Для ущільнення швів та щілин, монтаж віконних та дверних коробок, ізоляція труб та дроту, заповнення порожнин в стінах, теплоізоляція даху, тощо.

ПІНА «PRO 65»



PENOTEK Заповнення щілин між будівельними матеріалами та елементами оздоблення. Висока герметизація щілин в склянних та будівельних конструкціях.

Обсяг : 280мл.

Колір : білий, прозорий.

СИЛІКОН УНІВЕРСАЛЬНИЙ



REMONTIX **Особливості:**

- Нова формула
- Розроблено спеціально для зимового використання
- Збільшений вихід до 65л
- Низьке вторинне розширення до 20%
- Швидка полімеризація
- Дрібнопориста структура
- Висока здатність заповнення
- Сильна адгезія (крім тефлону, поліетилену, льоду)

ПІНА «PRO 65L»



be Life Професійний мультифункціональний монтажний поліуретановий клей. Призначений для кріплення теплоізоляційних полістирольних і базальтових панелей, зв'язування газобетонних і керамічних блоків, з'єднання панелей внутрішнього оздоблення до стін.

Призначення:

- Відмінна заміна цементу і подібним клеїть сумішей;
- Скорочення будівельних робіт в 2 рази;
- Забезпечує високу міцність з'єднань;
- Для внутрішніх і зовнішніх робіт.

РІДКИЙ ЦЕМЕНТ



be Life **BeLife FOAMCLEANER** - готовий до застосування, високоефективний засіб у формі аерозолю. Призначений для видалення неотверділої монтажної піни, очищення зовнішньої і внутрішньої поверхонь пістолета.

Призначення: Для видалення неотверділі монтажної піни, очищення зовнішньої і внутрішньої поверхонь пістолета.

ОЧИЩУВАЧ ПІНИ



PENOTEK **Містить Дифенілметан -4-4 Діізоціанат, ізомери та гомологи.**

Поліуретанова монтажна, ізоляційна піна виготовлена на основі газу не шкідливого для озонового шару. Відрізняється щільною структурою та стабільністю розміру.

Призначення: Для ущільнення швів та щілин, монтаж віконних та дверних коробок, ізоляція труб та дроту, заповнення порожнин в стінах, теплоізоляція даху, тощо.

ПІНА «FOAM»



be Life Висока еластичність, хімічна інертність, стійкість до ультрафіолету, не токсичний, не містить розчинників.

- Атмосферостійкий, еластичний, водостійкий.
- Має відмінні фізичними властивостями, утворює міцне добре ізолює з'єднання.
- Відмінна адгезія до будь-яких матеріалів.

Обсяг : 50мл.

Упаковка : 24 шт.

Колір : білий, прозорий.

СИЛІКОН УНІВЕРСАЛЬНИЙ



Висока еластичність, хімічна інертність, стійкість до ультрафіолету, не токсичний, не містить розчинників.

Атмосферостійкий, еластичний, водостійкий.

Має відмінні фізичними властивостями, утворює міцне добре ізолює з'єднання.

Відмінна адгезія до будь-яких матеріалів.

Обсяг : 310мл.

Упаковка : 24 шт.

Колір : білий, прозорий, чорний, сірий, коричневий.

СИЛІКОН УНІВЕРСАЛЬНИЙ



Висока еластичність, хімічна інертність, стійкість до ультрафіолету, не токсичний, не містить розчинників Не містить оцтову кислоту, не має запаху, містить протигрибкові добавки, не токсичний, стійкий до ультрафіолету.

Атмосферостійкий, еластичний, водостійкий.

Має відмінні фізичними властивостями, утворює міцне добреізоляційне з'єднання.

- Відмінна адгезія до будь-яких матеріалів.

СИЛІКОН НЕЙТРАЛЬНИЙ



Високоеластичний однокомпонентний силіконовий герметик стійкий до дії високих температур (до + 600 °С), за технологією виготовлений Eco Guard. Екологічно безпечний продукт.

Відмінна адгезія.

Стійкість до ультрафіолетового випромінювання.

Стійкість до впливу температур постійна -300 °С , короткочасна до 600 °С.

Обсяг: 310мл.

Упаковка: 24 шт.

Колір: червоний.

СИЛІКОН ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ



Високоеластичний однокомпонентний силіконовий герметик для збірки акваріумів, тераріумів, за технологією виготовлений Eco Guard. Екологічно безпечний продукт. Не шкідливий для акваріумних риб і рослин.

Відмінна адгезія до скла і іншим не пористих матеріалів.

Стійкість до ультрафіолетових променів.

Не містить наповнювачів.

Точність і ефективність дозування

ГЕРМЕТИК АКВАРІУМНИЙ



Однокомпонентний постійно пластичний бітумно-каучуковий герметик..

Призначення:

Герметизація, ремонт, оновлення та захист швів, тріщин та отворів для всіх видів покрівельних поверхонь.

Герметизація протікань на бітумних дахах, черепицях, гофрованому та листовому металі, ущільнення з'єднання елементів водостоку і мансардних вікон.

Переваги:

Широкий спектр покрівельних робіт.

ГЕРМЕТИК БІТУМНИЙ ДЛЯ ПОКРІВ.



Однокомпонентний герметик на базі модифікованого бітуму і алюмінієвих пігментів.

Призначення:

Ущільнення щілин, пустот і швів на металевих дахах та інших конструкціях.

Герметизація стиків покрівлі з рамою вікна на криші

Переваги:

Містить пігменти алюмінію, які підвищують довговічність.

Не стікає з вертикальних поверхонь

ГЕРМЕТИК ДЛЯ МЕТАЛЕВОЇ ПОКРІВ.



Постійно еластичний герметик на основі синтетичного каучуку.

Призначення:

Заповнення і ремонт деформаційних швів і зазорів між різнорідними матеріалами.

Герметизація кольорових фальцетів покрівлі, елементів водостоку, брандмауерів, коньків(гребенів) дахів.

Заповнення швів навколо димоходу, вентеляційних підходів, люків мансардних вікон, декоративних елементів.

ГЕРМЕТИК КАУЧУКАВИЙ ПОКРІВ.



Високоякісний кислотний силіконовий герметик, призначений для широкого спектру будівельних та ремонтних робіт.

Призначення:

Ущільнення деформаційних з'єднань і стиків, герметизація вітрин, стендів.

Герметизація кабелів, кабельних каналів.

Герметизація швів навколо дверної коробки і віконних рам.

Захист поліуретанової піни від УФ променів.

СИЛІКОН УНІВЕРСАЛЬНИЙ



Герметик з фунгіцидом, призначений для застосування в місцях з підвищеною вологістю

Призначення:

Ущільнення з'єднувальних швів навколо ванн, раковин, душових кабін, басейнів.

Герметизація в системах каналізації і водопостачання, труб і з'єднаннях з ПВХ, заробляння швів між плиткою.

Герметизація контейнерів, холодильних приміщень.

СИЛІКОН САНІТАРНИЙ



Постійно еластичний кислотний силіконовий герметик

Призначення:

Скління балконів, мансард, прилавків, вітрин, теплиць, склянних конструкцій.

Монтаж металевих і пластикових рекламних коробок і знаків.

З'єднання елементів з металу та пластику.

Герметизація холодильного обладнання і систем вентиляції і кондиціювання

СИЛІКОН СТІКОЛЬНИЙ



Високоякісний кислотний силіконовий герметик, спеціально призначений для збирання і герметизації акваріумів, тераріумів і інших невеликих скляних конструкцій.

Призначення:

Складання акваріумів.
Герметизація і всі ремонтні роботи акваріумів і тераріумів.
Герметизація скла і алюмінію.

Переваги:

Створення міцних, довговічних швів
Безпечний для риб та інш. земновод.

ГЕРМЕТИК ДЛЯ АКВАРІУМА



Герметик призначений для герметизації швів, які піддаються дії високих температур.

Призначення:

Герметизація прокладок в автомобільних, промислових і корабельних двигунах.
З'єднання, герметизація, встановлення і захист елементів, на які впливають високі температури: пічки, труби, фільтри, димоходи, радіатори, силові установки, двигуни, вентилятори.

ГЕРМЕТИК ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ



Високоякісний нейтральний силіконовий герметик.

Призначення:

Герметизація роздільних перегородок з металу та скла.
З'єднання і ущільнення деформаційних швів в елементах збірного типу із бетону, цегли та каменю.
Ущільнення з'єднань між склом і віконною та дверною рамою.

Переваги:

Містить фунгіциди, стійкий до грибка.
Висока атмосферостійкість.

СИЛІКОН НЕЙТРАЛЬНИЙ



Високоякісний герметик, призначений для атмосферостійкої герметизації і з'єднання елементів із мармуру, граніту та інших пористих натуральних каменів.

Призначення:

Облицювання фасадів мармуру, граніту і іншими натуральними камінням.
Фінішна обробка кухонь та ванних кімнат, де використовується мармур.

СИЛІКОН ДЛЯ МАРМ. ТА КАМЕНЮ



Високоякісний герметик, призначений для робіт в місцях з підвищеною вологістю, де потрібна стійкість до грибків та плісняви.

Призначення:

Для герметизації акрилових ван, душових кабінок, раковин, систем каналізації та водопостачання, труб та з'єднань з ПВХ

Переваги:

Володіє чудовою адгезією до акрилових поверхонь.
Містить фунгіциди.

СИЛІКОН ДЛЯ АКРИЛ. ВАН ТА ПВХ



Високоякісний клей та герметик в одному картриджі.

Призначення:

В якості клею: для більшості будівельних матеріалів при оздоблювальних і ремонтних робіт в середині і та зовні приміщення.
В якості герметика: ущільнення з'єднувальних швів в будинках, герметизація покрівлі, скла, покритті для підлог, для будівельних робіт, ремонту автомобіля і в виготовленні контейнерів.

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК «FIX & SEAL»



Високоякісний акриловий герметик, призначений для заповнення тріщин та герметизації різних швів.

Призначення:

Заповнення тріщин, зломів на балюстрадах, стінах і підвіконниках
Ущільнення з'єднувальних швів між віконними рамами, дверними коробками і цегляною кладкою

Переваги:

Широкий спектр застосування.
Можно пофарбувати.
Легко очищається водою.

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВИЙ



Високоякісний герметик, призначений для герметизації швів і заповнення тріщин у всіх дерев'яних елементах і поверхнях.

Призначення:

Еластична герметизація і заповнення тріщин, пошкоджень в всіх матеріалах з деревини.
Герметизація - між елементами паркету, наприклад для герметизації в місцях примикання паркету до стіни.
Ущільнення швів між сходинками з дерева, між сходами та стіною.

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ДЕРЕВА



Високоякісний герметик, призначений для заповнення і виправлення всіх дефектів в паркеті, мозаїці, ламінаті при встановленні підлоги.

Призначення:

Герметизація і заповнення тріщин, швів в паркеті і в всіх матеріалів з дерева.
Заповнення і виправлення всіх дефектів в паркеті, мозаїці і ламінаті при встановленні підлог.
Герметизація дверних коробок і віконних рам.

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПАРКЕТУ



Вогнестійкий силікатний герметик, призначений для тріщин і щілин в камінах, пічках, топках і димоходах. Присісь скловолокна створює міцний димо- та газонепроникний шар, стійкий до усадки та розширення.

Призначення:

Герметизація камінних інтер'єрів.
Встановлення камінів, пічок, грилів.
Ремонт та герметизація тріщин, стиків і з'єднань в пічках, димоходах.

Переваги:

Висока термостійкість: до +1500ºС.

ГЕРМЕТИК ДЛЯ КАМІНІВ



Можна використовувати під дощем. Нанесення від -10ºС.

Призначення:

Швидкий ремонт даху та водостоку - НАВІТЬ ПІД ДОЩЕМ.

Герметизація гофрованих і трапецієвидних металічних листів.

Приклеювання покрівельних підложок та покрівельних мембран.

Герметизація димоходів, мансардних вікон, і водостоків.

ГЕРМЕТИК СПЕЦІАЛІЗ. ДЛЯ ПОКРІВ.



Герметик для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Призначення:

Герметизація швів довкола дверних коробок і віконних рам.

Заповнення тріщин, зламів в балюстрадах, стін та підвіконниках.

Герметизація швів між цеглою, бетоном, деревиною.

Переваги:

Легко відчищається під водою

Стійкий до старіння, погоднім умовам та ультрафіолету.

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВИЙ



Герметик з фунгіцидом, призначений для застосування в місцях з підвищеною вологістю. Герметик для запобігання появи грибка.

Призначення:

Герметизація з'єднання швів довкола ванн, раковин, душових кабін і басейнів.

Для керамічної плитки.

Переваги:

Для професіональних користувачів і домашніх робіт.

САНІТАРНИЙ САНІТАРНИЙ



Герметик призначений для широкого спектра будівельних та загальні ремонтні роботи, для внутрішнього і зовнішнього застосування.

Призначення:

Герметизація швів навколо дверних коробок і віконних рам.

Захист поліуретанової піни від ультрафіолетового проміння

Переваги:

Для професіональних користувачів і домашніх робіт.

СИЛІКОН УНІВЕРСАЛЬНИЙ



Інноваційний нейтральний герметик об'єднуючий в собі кращі якості силікону та клею.

100% силікон, використовується в якості заміни багатьом видам силіконів.

Чудові клеючі властивості.

Чудово оброблюється і розрівнюється.

Не втрачає еластичність.

Не викликає корозії металу.

Стійкий до грибків, ультрафіолету, вологи і атмосферної дії.

Після затвердіння стійкий до температур від -60 ºС до +200 ºС.

ГЕРМЕТИК «GENARAL»



Кислотний силіконовий герметик для ущільнення і герметизації в місцях де потрібна стійкість до високих температур.

Для універсального застосування.

Ущільнює та герметизує.

Після затвердіння витримує температуру до +250 ºС до 4 годин, короткочасно - навіть до +275 ºС.

Прекрасно з'єднується з непористими, поверхнями, які не пройшли попередню обробку: металом, склом, керамічною плиткою, цеглою, більшістю пластику, а також пропитаною, лакованою або фарбованою деревиною.

ГЕРМЕТИК «HIGH TEMP»



Легко оброблюваний нейтральний силіконовий герметик з відмінною адгезією і широким спектром застосування..

Підходить для застосування на слаболужних і металевих поверхнях.

Добре зчіплюється з непористими поверхнями.

Прекрасно піддається обробці і розгладжується.

Можна обробляти протягом тривалого часу.

Стійкий до цвілі, ультрафіолету, вологи і атмосферних впливів.

СИЛІКОН «NEUTRAL»



Легко оброблюваний, володіє чудовою адгезією кислотний силіконовий герметик широкого застосування.

Тиксотропний, не розтікається і не сповзається по шву.

Прекрасно піддається обробці і розгладжуванню.

Можливо обробляти протягом довгого часу.

Добре з'єднується з металом, склом, керамічною плиткою, багатьма пластиками і лакованою деревиною.

Стійкий до ультрафіолету і атмосферних дій.

СИЛІКОН «UNIVERSAL»



Кислотний стійкий до грибка силіконовий герметик для герметизаційних робіт в санітарних приміщеннях.

Прекрасно піддається обробці і легко розгладжується.

Стійкий до грибка, ультрафіолету, вологи і атмосферним діям.

Можливо обробляти протягом довгого часу.

Добре зчеплення зі склом, засклениими поверхнями, керамічною плиткою, багатьма пластиками, металом та більшістю фарб.

Еластичний.

СИЛІКОН «SANITARY»



Високоякісний кислотний силіконовий герметик з чудовими механічними властивостями, високою швидкістю твердіння і чудовою адгезією до скла та інших не пористих матеріалів без використання грунтовки. Продукт спеціально призначений для збирання і ущільнення акваріумів, тераріумів і інших скляних конструкцій.

В твердому виді абсолютно безпечний для живих організмів.

Підходить для поверхонь контактуючими з продуктами харчування.

Тиксотропний, не розтікається і не сповзається по шву.

ГЕРМЕТИК «AQUARIUM»



PENOSIL

Високоякісний універсальний акриловий герметик на водяній основі для заповнення тріщин і малорухливих щілин.

- Зручний в використанні.
- Тиксотропний, не розтікається по шву.
- Білосніжний.
- Практично не містить запаху.
- Створює пластикове з'єднання.
- Підходить для фарбування.
- Добре щеплення з багатьма будівельними матеріалами.
- Стає вологостійким через 5 годин після нанесення на поверхню.
- Висока стійкість до ультрафіолету.

ГЕРМЕТИК «ACRYLIC»



PENOSIL

Пластоеластичний акриловий герметик для ущільнення швів в лакованих і нелакованих паркетних і ламінатних підлогах.

- Ущільнює герметизує шви в дереві та ламінаті.
- Після виконання можна шліфувати.
- Підходить для фарбування.
- Практично не має запаху.
- Після висихання не сильно зменшується в об'ємі і стає дуже твердим.
- Стійкий до рухливості поверхні до 5%.
- Не містить розчинників.
- Підходить для застосування на вологих загрунтованих поверхнях.

ГЕРМЕТИК «PARQUET»



PENOSIL

Пластоеластична ущільнююча паста, що містить розчинник, для бітумних поверхонь.

- Швидко покривається плівкою.
- Зразу після нанесення стає стійким до дощу і льоду.
- Підходить для бітумних матеріалів.
- Можна застосовувати на вологі поверхонь.
- Температура плавлення більше 100 °С.
- На морозі не стає крихким.
- Підходить для вертикальних швів
- Висока міцність при разтягу.

ГЕРМЕТИК «BITUM»



PENOSIL

Водовідштовхуючий стійкий до грибка герметик на базі синтетичної резини, добре зчіплюється практично з усіма матеріалами. Дозволяє навіть в дощову погоду швидко заробити щілини в мокрих і слизьких, а також злегка масляних непористих поверхнях.

- Високоеластичний
- Підходить для фарбування.
- Тиксотропний.
- Можливо обробляти навіть після затвердіння.
- Можна використовувати на мідній поверхні і в контакті з бітумом.

ГЕРМЕТИК «ALL WEATHER»



PENOSIL

Універсальна армовочна фіброволокниста ущільнююча маса на базі синтетичної резини, швидке зчеплення практично з усіма матеріалами, які використовуються в будівництві і домашніх умовах, навіть з мокрими поверхнями і під водою. Ефективно заповнює невеликі тріщини.

- Ущільнює і герметизує навіть під водою.
- Використовується при будь-яких погодних умовах, навіть під час снігопаду та дощу.
- Високоеластичний - витримує деформацію конструкції до 1см, не розривається.

ГЕРМЕТИК «WATERSTOP»



PENOSIL

Герметик на основі силікатів для високотемпературних рішень.

- Для універсального застосування.
- Після затвердження витримує температуру до +1500 °С.
- Ущільнює та герметизує
- При нагріванні вище 250 оС стає дуже твердим.
- Має зчеплення з металевими, кам'яними, цегляними і бетонними поверхнями.
- Підходить для застосування в контакті з природнім камінням.

ГЕРМЕТИК «+1500 °С»



REMONTIX

Це однокомпонентний кислий силіконовий герметик як для внутрішніх так і для зовнішніх робіт.

- Тиксотропний
- Використовуємо при низьких (+5) і високих (+40) температурах
- Швидко застигає: утворює суху поверхню
- Гарне зчеплення зі склом, металом, заскленими поверхнями, керамічною плиткою, багатьма пластмасами і більшістю фарб.

СИЛІКОН УНІВЕРСАЛЬНИЙ



REMONTIX

Санітарний силіконовий герметик для всіх видів сантехнічних і ремонтних робіт. Завдяки вмісту фунгіцидів перешкоджає утворенню цвілі і грибка. Призначений для герметизації з'єднань в ванних кімнатах, душових, басейнах.

- Силіконовий кислотний герметик.
- Містить антигрибкові добавки (фунгіциди).
- Стійкий до тривалого впливу вологи і пара, більшості миючих засобів.
- Довгий час зберігає еластичні і герметичні властивості.
- Вологостійкий.

СИЛІКОН САНІТАРНИЙ



REMONTIX

Це однокомпонентний пластоеластічний герметик, виготовлений на основі акрилдісперсії. Призначений для використання при внутрішніх і зовнішніх роботах для ущільнення перед фарбуванням різних поверхонь. Небажаний до використання в з'єднаннях, що знаходяться в постійному контакті з водою.

- Простий у використанні
- Утворює гнучке з'єднання
- Можна фарбувати алкідними і дисперсійними фарбами
- З'єднується з більшістю матеріалів
- Стійкий до вологості

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВИЙ



REMONTIX

Ущільнюючий герметик на основі бітуму для ремонту й гермитизації дахів. Матеріал стійкий до впливу дощу.

Для заповнення сполучних щілин між поверхнями і у даху.
Підходить для заповнення щілин і отворів з малою рухливістю, для ремонту невеликих течій і відкритих отворів в плоских дахах, а також для заповнення щілин між листами металу і бітумними пластинами.

ГЕРМЕТИК БІТУМНИЙ



КЛЕЇ

КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ «DRAGON»



Професійний, без вмісту ароматичних розчинників, сухий і швидкий клей для дерев'яних підлог, паркету та тришарових дощок. Він створює гнучке з'єднання і не призводить до зміни кольору деревини. Він характеризується хорошою стійкістю і високим опором зсуву. Не викликає «набрякання» ламінованої деревини.

Вага(кг)	Штук в упаковці
1	6
15	1
25	1

КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА D3 «DRAGON»



Сучасний, однокомпонентний, водостійкий клей класу D3. Він не містить органічних розчинників.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,25	10
0,5	15
1	12

КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ «DRAGON»



Професійний клей на основі полімерів з широким спектром застосування. Він створює безбарвні, водостійкі зварні шви високої міцності.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,25	10
0,5	15
1	12

КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА D2 «DRAGON»



Професійний, високо дисперсійний клей на основі полівінілацетату. Він не містить органічних розчинників. Простий в застосуванні і перевірені в дії. Він створює прозорий плівку класу опору D2.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
0,25	10
0,5	15
1	12

РІДКИЙ ЦВЯХ «PLUS»



Являє собою однокомпонентний клей швидкої фіксації, виготовлений на основі акрилової дисперсії. Монтажний клей призначається для склеювання будь-яких будівельних матеріалів як в середині приміщення, так і ззовні. Має добру адгезію до керамічної плитки, цегли, бетону, гіпсокартону, твердому ПВХ, виробам з деревини. Білий та прозорий.

КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ «PLUS»



Однорілний прозорий клей з характерним запахом. Призначений для приклеювання полістерольних виробів, виробів з пластмаси, дерев'яних виробів, кераміки, пробки, паркету, утеплювачів паркету на різного виду гладкі поверхні такі, як бетон, цегла, штукатурка, гіпс, гіпсокартон, дерево та інше.

КЛЕЙ CLASSIC FIX



Надміцний монтажний клей. Рекомендується для склеювання тяжких будівельних елементів під час ремонтних робіт.

Застосування:

Універсальний клей на основі синтетичного каучуку, застосовується для склеювання рейок, планок, панелей, листів, карнизів та інш. виробів з пластика, гіпсу, метала і пінополіуретану. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Переваги:

- Невидимий шов.
- Швидке початкове з'єднання.

КЛЕЙ HYDRO FIX



Прозорий еко - клей на основі водяної дисперсії.

Застосування:

Рекомендується для склеювання сайдингу,панелей, листів, карнизів із дерева і пластику, полістеролу, керамічної плитки і др. Для застосування в середині приміщення.

Переваги:

- Невидимий шов.
- Вологостійкий.
- Не містить розчинника.
- Можна красити після затвердіння.

КЛЕЙ ДЛЯ ДЗЕРКАЛ ТА СКЛА



Підходить для приміщень з високою вологістю. Високоякісний вологостійкий монтажний клей на основі синтетичного каучуку.

Застосування:

Приклеювання дзеркал на поверхню всіх типів, таких як: дерево, бетон, пластмаса, штукатурка, метал, пофарбовані поверхні, керамічна плитка, скло, ДСП, гіпс, цегла. Не пошкоджує амальгамну підкладку дзеркала.

КЛЕЙ ДЕКОР ЕКСПРЕС



Ідеально для приклеювання виробів із пінополістеролу.

Застосування:

Високоякісний акриловий клей. Завдяки початковому зчепленні, клей ідеально підходить для приклеювання декоративних елементів під час ремонтних робіт.



Клей на основі MS-полімеру з дуже сильним початковим схоплюванням (5 сек.) Призначений для широкого спектру монтажних та оздоблювальних робіт.

Переваги:

- Хімічна основа: силанізированний полімер.
- Щільність: 1,47 г / мл.
- Швидкість затвердіння: 2,5-3 мм за 24 год.
- Час утворення плівки: близько 15 хв.
- Температура застосування: від + 15 °С до + 25 °С.

КЛЕЙ «VECTOR MS1000»



Надсильний монтажний клей. Рекомендується для склеювання важких будівельних елементів під час оздоблювальних і ремонтних робіт.

Переваги:

- Час роботи: 5-7 хв.
- Витрата: 300-500 г / м² або ок. 23-25 п.м. при діаметрі смуги ок. 4 мм.
- Час повного затвердіння: 48-72 год.
- Міцність затверділого клею на зрушення через 48 год .: до 20 кгс / см².
- Темп. застосування: від -20 °С до +30 °С

КЛЕЙ «HEAVY DUTY»



Монтажний клей на основі синтетичного каучуку призначений для ремонтних робіт.

Застосовується:

Рекомендується для склеювання будівельних матеріалів і декоративних елементів, таких як: ПВХ, МДФ, гіпсокартон, плінтуси, пороги, кутники, наличники, карнизи, панелі, керамічна плитка, мінеральна вата і скловата. Використовується для приклеювання на поверхні із цегли, бетону, каменю, дерева, гіпсокартону, кераміки та інш.

КЛЕЙ ДО ПАНЕЛЕЙ ТА МОЛДІНГУ



Однокомпонентний клей в вигляді пасти на основі синтетичного каучуку. Клей призначений для приклеювання дзеркал.

Призначення:

- Приклеювання дзеркал до поверхонь, таким як бетон, штукатурка, ДСП, дерево, гіпс, цегла
- Склеювання декоративних елементів із дерева, гіпсу, ДСП, металу, каменю.

Переваги:

- Швидко і дуже сильно схвачує.
- Еластичний шов.
- Стійкий до вологи.
- Чудова адгезія.

КЛЕЙ 601



Однокомпонентний монтажний клей на основі водної дисперсії, призначений для різних будівельних матеріалів, які використовуються під час оздоблювальних та ремонтних робіт до втитуючих поверхонь.

Призначення:

- Приклеювання декоративних елементів.
- Склеювання плінтусів, панелей, плит, і керамічної плитки.

Переваги:

- Не містить розчинника.
- Нейтральний запах.
- Не гріти.
- Стійкий до вологи.

КЛЕЙ 604



Однокомпонентний клей на основі синтетичних каучуків в органічних розчинниках.

Призначення:

- Склеювання декоративних елементів із дерева, гіпсу, пробки, ДСП, металу, каменю, пінополістеролу.
- Склеювання плінтусів, панелей, плит і керамічних плит.

Переваги:

- Швидко і дуже сильно схвачує.
- Еластичний шов.
- Висока сила схвачування.
- Стійкий до вологи.
- Чудова адгезія.

КЛЕЙ 901



Клей монтажний на каучуковій основі. Продукт має чудову адгезію до більшості будівельних матеріалів.

Призначення:

- Склеювання планок, панелей з пластику та дерева.
- Склеювання кесонів, розеток і карнизів із гіпсу і поуліретану.
- Склеювання термічних і акустичних ізоляційних матеріалів.

Переваги:

- Не містить толуола.
- Висока сила зв'язування.
- Для застосування всередині і зовні.
- Легкий в застосуванні.

КЛЕЙ 910



Готовий до застосування і зручний в нанесенні клей на основі синтетичних смол і органічних розчинників..

Призначення:

- Для штучного і ламельного паркету із традиційних порід деревини до 700 мм.
- Для приклеювання фанери і ОСП.

Переваги:

- Швидке початкове з'єднання.
- Міцний та еластичний шов.
- Висока стійкість до зсувів.
- Висока адгезія до будівельним основам.

КЛЕЙ SB-102



Клей для фанери та паркету на основі синтетичного каучука і органічних розчинників. Для ліпшої адгезії рекомендується застосовується грунтовку Artelit SB-210.

Призначення:

- Для приклеювання фанери та ОСП.
- Для різноманітних мозайок і традиційногопаркету здовжиною елементів до 600 мм.

Переваги:

- Надміцний і довговічний шов.
- Чудове початкове зхвачування.
- Не містить води - не ослаблює стяжку.
- Підходить для підлог з підігрівом.

КЛЕЙ RB-112



Водостійкий клей для деревини.

Призначення:

- Для склеювання горячим та холодним методом всіх видів деревини, які піддаються дії вологи: меблі для кухні та ванни, садова мебель, балюстради, фанера, ДСП. Після затвердження створює безколірний міцний шов. Клейовий шов має високу термостійкість (до +100 ºС).
- Для твердих та тропічних порід деревини. Клей відповідає критеріям водостійкості PN-EN 204 для класу D3.

КЛЕЙ WB-330

PENOSIL



Вологостійкий клей типу ПВА для деревини. Вологостійкість D3 в співвідношенні з нормами DIN EN204/205.

Склеює деревину швидко і дуже міцно. З'єднання міцніше чим сама деревина.

Крім дерева, чудово склеює картон, шкіру, тканину, фарфор, цеглу, бетон, метал, гіпс.

Висихаючи стає напівпрозорим і твердим.

Незамінний клей у мебельному виробництві.

КЛЕЙ WOODFIX D3

PENOSIL



Високоякісний швидкосохнучий клей з високою міцністю склеювання виготовлений на основі синтетичної резини. Підходить для монтажу дзеркал і вітражів.

Схвачує протягом 20 секунд, не створює патьоків на вертикальних поверхнях. Тяжкі дзеркала потрібно зафіксувати доки клей висохне.

Чудова адгезія до більшості будівельних матеріалів.

Твердіє по мірі вивітрювання розчинника, створює довговічне з'єднання.

Фасований в пластиковий картридж по 310 мл., 12 шт. в коробці.

КЛЕЙ NAIL&FIX MIRROR

PENOSIL



Клей на основі акрилових полімерів для кріплення пароізоляційних мембран і плівок, фольги і укривочних плівок, до яких більшість клеїв не прилипають. Перевагою клею є хороша адгезія з такими пористими поверхнями, як дерево, мінераловатні плити, кам'яні поверхні. Зберігає тривалий час еластичність і адгезійні властивості, що дозволяє використовувати його в найрізноманітніших місцях.

КЛЕЙ MEMBRANE FIX

PENOSIL



Незамінна при дрібному експрес-ремонті.

Проста у використанні, виключає помилки.

Володіє вкрай міцною зв'язує здатністю.

Консистенція вироби (схожа на глину для моделювання) дозволяє уникати утворення крапель і патьоків, спрощує зчеплення вироби з базовою поверхнею.

Після остаточного затвердіння матеріалу його можна свердлити, пиляти, шліфувати, покривати лаком і фарбувати.

ЕПОКСИДНА ЗАМАЗКА FASTFIX

marbet



Titan® SM - універсальний полімерний клей що швидко застигає. для склеювання декоративних виробів з екструдованого пінополістирлу, дерева, паперу, шкіри, тканини, корку, кераміки, деревоподібних матеріалів. відмінна адгезія з пористими основами: бутоном, штукатуркою, гіпсом, цеглою, гіпсо-картонними плитами, плитами з деревоподібних матеріалів.

КЛЕЙ TITAN PLUS

marbet

Titan® Plus - аакриловий, білосніжний пастоподібний, не містить розчинників. Морозостійкий до -20°C. Для виробів із пінополітиролу всередині приміщень на пористі, гладкі. сухі, очищені від пилу, жиру та бруду.



КЛЕЙ TITAN PLUS

ХИМИК ПЛЮС



Універсальний клей для склеювання більшості маловсмоктуючих і не всмоктуючих клей матеріалів

КЛЕЙ 88

ХИМИК ПЛЮС



Універсальний клей для склеювання більшості всмоктуючих клей матеріалів, таких як дерево, ДСП, ДВП, МДФ, шпон, ламінуючі і пробкові покриття.

КЛЕЙ НАЙРІТ

ХИМИК ПЛЮС



Універсальний клей, спрямований в першу чергу на полімерні матеріали, такі як поліуретан, ПВХ, ТЕП, а так само для шкіри, гуми і тканини.

Прозорий.

КЛЕЙ ДИСМАКОЛ

ХИМИК ПЛЮС



Монтажний клей для гуми, шкіри, тканини.

Використовується для ремонту велосипедних камер, склеювання картону, паперу, приклеювання фотографій.

КЛЕЙ ГУМОВИЙ



ХИМИК ПЛЮС

Призначений для склеювання між собою і наклеювання на будь-яку поверхню більшості матеріалів.

КЛЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ

ПРІМУС

Клей «Примус» призначений для приклеювання на цементну підставу, бетонну стяжку, ДСП і фанеру різних видів паркету (в тому числі штучного і з екзотичних порід дерева, а також паркетної мозаїки), пенопластікових і дерев'яних касетонів, а також коркові покриття.

Клей «Примус» виготовлений на основі каучуку і синтетичних смол високої якості. Термін повного висихання клею становить від 10 до 14 днів.



Об'єм(л)	Штук в упаковці
13	1
23	1

КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ

Акриловий водорозчинний клей для паркету "Капрол" призначений для приклеювання паркету (в тому числі паркету, виготовленого із чутливих до вологи порід дерева: клен, бук, ясень), паркетної дошки, великих дерев'яних мозаїк, лінолеуму на основі керамічних плиток тощо. Володіє високою клеючою здатністю та еластичністю. Водорозчинний. Не містить шкідливих для здоров'я розчинників, майже не має запаху. Негорючий.



Об'єм(л)	Штук в упаковці
6	1
12	1

КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ

IP KOM

Призначений для міцного склеювання матеріалів з дерева, ДСП, ДВП, пінополістиролу, лінолеуму, паркету, декоративних профілів, картону, плінтусів, керамічної плитки, гіпсокартону та інших мінеральних підстав.



Вага(кг)	Штук в упаковці
1	8
4.5	1
7.5	1
15	1

КЛЕЙ МОНТАЖ

IP KOM

Призначений для склеювання паперу, картону, легких шпалер, шкіри, лінолеуму, виробів з дерева, а також введення в крейдяні і цементні розчини.



Вага(кг)	Штук в упаковці
1	8
2.5	1
5	1
10	1

КЛЕЙ ПВА

IP KOM

Призначений для швидкого і якісного приклеювання виробів з дерева, шкіри, паперу, картону, шпалер (в тому числі важких), лінолеуму, облицювальної плитки, а також введення в крейдяні і цементні розчини при проведенні ремонтних або будівельних робіт



Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	8
5	1

КЛЕЙ ДИСПЕРСІЯ ПВА

КОРАБЕЛЬНАЯ

Клеїть керамічна плитка, дерев'яні, гіпсокартонні плити, линоліум, ковролін, паркет, вироби з пінопласту, декоративні елементи до бетонних, цегляних, металічних, дерев'яних та інших поверхонь.



Вага(кг)	Штук в упаковці
1,5	6

КЛЕЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

КОРАБЕЛЬНАЯ

Клеїть папір, картон, шкіра, тканина, лінолеум, ковролін, облицювальна плитка, синтетичні стінові покриття на паперовій основі, вінілові, паперові шпалери, пробкові шпалери, будівельні сітки, бинти.



Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	6
2,5	1

КЛЕЙ ПВА

kompozit

Призначений для приклеювання деревини та похідних матеріалів (фанера, OSB, ДСП, ДВП, МДФ, картон і т.п.), пінополістиролу і декоративних профілів, а також підлогових покриттів (лінолеум, в тому числі без основи, ковролін, паркет і т. д.) до бетону, цегли, штукатурки і іншим пористим мінеральних основах, а також до дерева і похідних матеріалів.



Вага(кг)	Штук в упаковці
0,28	12
1	8
3.5	1

КЛЕЙ UNIVERSAL

kompozit

Рекомендується для склеювання деталей меблів, сувенірів, книжкових оправ, канцелярських потреб в побутових і виробничих умовах. Можна застосовувати для приклеювання лінолеуму на основі до різних мінеральних, дерев'яних і деревоволокнистих підставах.



Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	6
5	1

КЛЕЙ ПВА D3

КЛЕЙ ПВА-Д



Універсальний будівельний Клей ПВА призначений для приклеювання дерев'яних і паперових виробів, фарфору, шкіри, тканин, пробки, ДСП, ДВП, лінолеуму и т.д. Також додається в будівельні розчини і суміші(цементно-вапняні, крейдяні) з метою поліпшення адгезії, міцності, стійкості до атмосферних

Вага(кг)	Штук в упаковці
0,25	35
0,5	24
1	15

КЛЕЙ ДИСПЕРСІЯ ПВА-Д



Дисперсія ПВА пластифицированная 51П призначена для склеювання виробів в текстильній, поліграфічній, деревообробної, меблевої, взуттєвої, шкіряної і скляної промисловості. А також для виготовлення воднодісперсіонних фарб для внутрішніх робіт, побутових клеїв.

Вага(кг)	Штук в упаковці
5	1
10	1

КЛЕЙ «ДРЕВЕСИН - Д2»



Високоякісний Клей для дерева «Деревесин - Д2» призначений для приклеювання коркового дерева, ДВП, ДСП, фанери, шпону, паперово-шаруватого пластику і картону, облицювальної плитки.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.25	35

КЛЕЙ БУСТИЛАТ



Будівельний універсальний клей «Бустилат - Д» призначений для ремонтно-оздоблювальних робіт, таких як приклеювання паркету, лінолеуму на повстяній основі, облицювальних плит, дерева, гіпсокартону, важких і пробкових шпалер, паперу.

Еластичний, міцний, високоадгезійна, без вмісту розчинників, екологічно безпечний.

Вага(кг)	Штук в упаковці
1.2	12
4.2	4

КЛЕЙ БАМБУКУ ТА ПРОБКИ



Високоміцний Клей для надійного наклеювання пробкових і бамбукових шпалер, а також для інших шпалер з натуральних матеріалів: тафтінга, джуту, очерету, фанери.

Водостійкість Дз. Без запаху. Колір коричневий, після висихання - світло-коричневий. Для внутрішніх робіт.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0,7	24
1,5	12
3,5	4

КЛЕЙ КНЦ-Н



Для легких, важких, миються, вінілових шпалер.

Переваги:

- Висока ступінь клейкості.
- Посилений за рахунок синтетичних добавок.
- Стійкий до цементу.
- Без запаху.
- Не залишає плям.
- Запобігає появі цвілі.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.125	35
0.2	16

КЛЕЙ ПВА «LIBRACOL» D3



Libracol D3 характеризується підвищеною вологостійкістю шва. Після затвердіння утворює безбарвний, міцний шов.

Libracol D3 призначений для склеювання різних порід деревини, плит ДСП і інших древесінопроізводних матеріалів, а також контактного склеювання твердої деревини і деревини тропічних порід.


Вага(кг)	Штук в упаковці
10	1
20	1

КЛЕЙ ПВА «KRONOS»



Полівінілацетатний клей на водній основі для внутрішніх робіт. Утворює міцні прозорі шви. Призначений для приклеювання дерева, кераміки, керамічної плитки, гіпсокартону, шпалер і склошпалер, паперу, картону, шкіри, поролону і тканин, а також для додавання в якості пластифіцируючої добавки в цементні розчини (штукатурка, стяжка і т.д.) і бетон. Безпечний для навколишнього середовища.

КЛЕЙ ПВА «CASSIUS»



Клей на основі водної дисперсії полівінілацетату. Для використовування в середині приміщення. Склеює папір, деревину, ДСП, ДВП, фанеру, поролон, тканину, лінолеум та інші матеріали.

КЛЕЙ ПВА УНІВЕРСАЛЬНИЙ



Клеїть дерево, папір, картон, лінолеум, облицювальні плитки, застосовується у цементі та крейдяні розчини.
Склад: ПВА дисперсія, ДМФ,добавки.


БУДІВЕЛЬНА
ХІМІЯ



Рідкий препарат у вигляді спрея для видалення цвілі, грибів, лишайників і дріжджових клітин по всьому будинку з негайним і видимим ефектом і дезінфікуючими властивостями. Підходить для штукатурки, цегельної кладки, каменю, мармуру, граніту, натурального дерева, кераміки, настінного плитки, емалі, скла, пластмаси, скловолокна, акрилу, вінілу, силікону, каучуку, тефлону, нержавіючої сталі, хромованих поверхнях.

ЗАСІБ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ПЛІСНЯВИ



Нова рецептура, подовжене час придатності до вживання (12 місяців), а також багата кольорова гамма (40 кольорів) - основні переваги затірки для плитки ATLAS. Застосовується для затирання швів між настінними і керамічними плитками, мармуровими і бетонними плитами, глазурованої мозаїкою в сухих, в вологих і мокрих приміщеннях в середині і зовні будинків. Ширина затираємо швів між плитками від 2 до 6 мм.

ЗАТИРКА ДЛЯ ШВІВ(ФУГА)



УНІВЕРСАЛЬНИЙ БИТУМ ATLAS - це дисперсійна бітумно-каучукова маса, що застосовується в холодному стані. Виготовлена на основі водної емульсії бітумів, каучуку і поліпшують добавок.

Вага(кг)	Штук в упаковці
5	1
10	1
20	1

МАСТИКА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА



Бітумна ҐРУНТОВКА SBS ATLAS - це грунтувальна бітумно-смоляна маса, модифікована SBS-му. Виробляється на основі суміші бітумів, розчинників і поліпшують добавок.

Вага(кг)	Штук в упаковці
10	1

МАСТИКА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА



Мастикою ДЛЯ руберойд SBS ATLAS - це бітумно-смоляна мастика, модифікована SBS. Використовується в холодному стані. Виробляється на основі суміші бітумів, розчинників, наповнювачів, SBS та поліпшують добавок.

Вага(кг)	Штук в упаковці
10	1
20	1

МАСТИКА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА



Рекомендується для захисту від звичайних побутових забруднень - від масел, жирів, кави, чаю, води. Захищає пористі поверхні - піддаються структурному забрудненню. Покращує підтримування чистоти. Види захищаються підстав - цементні шви, плитки з високою поглинальною здатністю (неглазуровані керамічні, кам'яні та цементні)

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.25	20
1	12
5	1

ГІДРОФОБІЗАТОР DELFIN



Призначений для усунення залишків від цементу, вапна і гіпсу. Миє побутові забруднення - бруд, опади і плями, що виникли з містяться у воді мінералів, іржі і т.д. Види очищуються - керамічні (глазуровані, теракота, грес, клінкер) і кам'яні плитки, сантехніка, хромовані, лаковані поверхні, а також поверхні з високоякісної сталі і штучних матеріалів.

Вага(кг)	Штук в упаковці
1	12

ОЧИЩУВАЧ SZOP



Рекомендується для усунення нальотів органічного походження, таких як: грибок, цвіль, поросли, водорості, мох на фасадах, терасах, в ванних приміщеннях. Препарат практично можна застосовувати на всіх будівельних підставах, особливо на мінеральних, таких як бетон, цементні, цементно-вапняні штукатурки, цементні монолітні підлоги, шви.

Вага(кг)	Штук в упаковці
1	12

ПРОТИГРИБКОВИЙ ЗАСІБ MYKOS



Призначений для видалення цвілі і грибка на різних поверхнях, особливо у вологих приміщеннях, тобто. ванні кімнати, підвали, сауни, гаражі, туалети і т.д.

Об'єм(мл)	Штук в упаковці
500	12

ПРОТИГРИБКОВИЙ ЗАСІБ



Невимиваемий антисептик на водній основі для обробки матеріалів з деревини: крокви, обрешітки, що несе брус. Високоефективен проти цвілевих, будинкових, дереворуйнівних грибів і комах-деревоточців.

Характеристики:

Концентрат 1: 9.
Широкий діапазон застосування.
1-3 клас експлуатації деревини.
До 10 років захисту.
Для внутрішніх і зовнішніх робіт.
Колір: синій, після висихання - фісташковий.

БІОЗАХИСТ 2S

TYTAN PROFESSIONAL

Високоефективний антисептик на водній основі для деревини, яка піддається інтенсивним атмосферних впливів, контакту з грунтом, водою і забрудненнями органічного характеру.

Характеристики:

Концентрат 1: 9.
Широкий діапазон застосування.
1-4 клас експлуатації деревини.
До 10 років захисту в важких і особливо важких умовах експлуатації.
Для внутрішніх і зовнішніх робіт.
Колір: синій, після висихання - фісташковий.



БІОЗАХИСТ 3S

TYTAN PROFESSIONAL

Багатофункціональна захист деревини від вогню, грибка, цвілі і комах.

Характеристики:

Концентрат 1: 4.
1-а група вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363.
Клас «С» вогнезахисної ефективності згідно з європейською нормою EN-13501.
Екологічно чистий.
Колір: червоний, прозорий.



ВОГНЕБІОЗАХИСТ 4F

TYTAN PROFESSIONAL

Комбінований антисептик на водній основі для захисту від деревофарбуючих, грибкових, деревознищуючих грибів, комах-червиць, водоростей і бактерій. Захист будівельної деревини всередині і зовні приміщення (без контакту з грунтом).

Характеристики:

Для професійного і приватного застосування.
1-3 клас експлуатації деревини.
Для внутрішніх і зовнішніх робіт.
Колір: прозорий.



БІОЗАХИСТ 5S

TYTAN PROFESSIONAL

Відбілювач Tytan VOS призначений для швидкого глибокого освітлення деревʼяних поверхонь, потемнілих в результаті грибних фарбувань, впливу атмосферних і тимчасових факторів, сонячного УФ випромінювання, а також видалення поверхневого біопошкодження різної природи.



ВІДБІЛЮВАЧ ДЕРЕВИНИ VOS

TYTAN PROFESSIONAL

Дисперсійна бітумна мастика, модифікована синтетичним каучуком.

Характеристики:

Консистенція: напіврідка тиксотропна.
Колір: темно-коричневий (після висихання - чорний).
Температура застосування: від + 5 ° С до + 30°С.
Товщина шару: 1 мм.
Час висихання для 1 шару до 6 годин.
Витрати: 0,8 - 1,2 кг / м² на 1 шар.



БІТУМ DISPROBIT

TYTAN PROFESSIONAL

Дисперсійна бітумно-каучукова мастика. Ідеальна для нерівних і проблемних покриттів. Не ушкоджує пінополістирол.

Характеристики:

Консистенція: напіврідка тиксотропна.
Колір: темно-коричневий (після висихання - чорний).
Температура застосування: від + 5 ° С до + 35°С.
Товщина шару: 2 мм.
Час висихання 2-5 днів.



БІТУМ ABIZOL ST

TYTAN PROFESSIONAL

Багатоцільовий продукт, призначений для змащення й очищення поверхонь і механізмів від будь-якого виду бруду. Він підходить до всіх видів поверхонь і надає блиск, запобігає скупченню пилу і крапельок води і перешкоджає появі бактерій. Крім того, завдяки вмісту в складі тефлону, збільшує силу мастила і захист поверхні, запобігаючи утворенню жиру завдяки антипригарному покриттю, і спрощує чистку поверхонь.



ЗМАСКА TL-40

beLife

BeLife BL40 - швидкодіюча універсальний засіб в аерозолі для змазування, захисту і очищення різних деталей і механізмів побутового та промислового призначення. Не містить силікону.



ЗМАСКА BL-40

IPKOM

Призначення: Для вирівнювання заглиблень, нерівностей, тріщин і інших дефектів поверхонь ДВП, ДСП, різних порід деревини, а також бетону, гіпсокартону, цегли. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.

Кольорова гамма: Вільха, біла, смерека, дуб, бук, ясень, сосна, червоне дерево, горіх.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0,35	16
0,7	12
1,5	8



ШПАКЛІВКА ДО ДЕРЕВА

IPKOM

Призначення: Для монтажу і ремонту паркетних підлог, виробів з дерева, металевих елементів інтер'єру і мінеральних матеріалів, де необхідна еластичність шпатльовочних швів. Для внутрішніх робіт.

Кольорова гамма: Дуб, бук, ясень, сосна, червоне дерево.

Вага(кг)	Штук в упаковці
1,5	8



ШПАКЛІВКА ДО ПАРКЕТУ



Призначена для знищення та запобігання появи грибків, цвілевих і синяви на деревині, конструкціях з дерева житлового, загального, виробничого і сільськогосподарського призначення не контактують з грунтовою вологою, як перед покриттям лакофарбовими матеріалами, так і без них.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	9
5	1

АНТИСЕПТИК БІОДОКТОР



Призначена для знищення та запобігання появи грибків, водоростей, бактерій і вірусів на мінеральних поверхнях (цегла, бетон, шпаклівка, цементна і гіпсова штукатурка та інші) будівель і споруд житлового, культурно-побутового, загального, виробничого і сільськогосподарського призначення всередині і зовні приміщень.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	9
5	1

АНТИСЕПТИК БІОДОКТОР-М



Антисептик призначається для видалення з дерев'яних поверхонь грибків, мохів, цвілі, водоростей перед покриттями їх лакофарбовими матеріалами, а також для захисту деревини від мікробіологічного зараження.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	18
2	12
5	1
10	1

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА



Антисептик призначається для видалення з мінеральних поверхонь грибків, мохів, цвілі, водоростей перед покриттями їх лакофарбовими матеріалами, а також для захисту мінеральних поверхонь від мікробіологічного зараження.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	18
2	12
5	1
10	1

АНТИСЕПТИК ДЛЯ МІНЕРАЛ. ПОВ



Призначення: Для вирівнювання заглиблень, нерівностей, тріщин і інших дефектів поверхонь ДВП, ДСП, різних порід деревини, а також бетону, гіпсокартону, цегли. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.

Кольорова гамма: Біла, горіх, дуб, сосна.

Вага(кг)	Штук в упаковці
0.25	24
0,5	12

ШПАКЛІВКА АКРИЛОВА

Замазка для вікон «Штрих-1» призначена для герметизації стиків між склом і деревом, дерев'яними деталями.



Вага(кг)	Штук в упаковці
0,7	24
1,5	12
3,5	4

ЗАМАЗКА ДЛЯ ВІКОН ШТРИХ-1



Препарат ХМББ - 3324 перешкоджає біологічному руйнуванню і займання деревини та призначений для просочення шпал, стовпів, парканів, воріт, підлог, дверей, вікон, крокв, риштувань горищних покриттів, деталей тваринницьких будівель.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	12
2	6
5	1
10	1

БІОЗАХИСТ ХМББ-3324



Препарат БС-13 призначений для обробки деревини, захищеної від впливу атмосферних опадів. Перекладає деревину в групу важко займистих матеріалів, зах. від грибків, цвілі, комах. Не змінює колір деревини. Для внутрішніх робіт.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	12
2	6
5	1
10	1

БІОЗАХИСТ БС-13



Добавка дозволяє:

Проводити бетонні роботи в умовах від'ємних температур (до мінус 15 °С).

Забезпечити набір міцності бетону без застосування додаткової теплової обробки.

Отримати не менше 30% міцності бетону у віці 28 діб від марочної при розрахунковій температурі твердіння не нижче мінус 15 °С в умовах неопалюваного полігону при виготовленні монолітних і збірно-монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій.

Знизити потребу води бетонної/ розчинної суміші на 5 - 15%.

ДОБАВКА ДО БЕТОНУ FRIO



Комплексна добавка для бетонних та розчинних сумішей, має пластифікуючу та водоредукуючу дію, а також ефект уповільнення гідратації цементу у ранні строки твердіння бетонної суміші. Дозволяє отримати литі бетонні суміші без розшарування та водовідділення. Склад добавки адаптований до вітчизняних заповнювачів та цементів у тому числі шлаколугових, із вмістом шлаків до 80%.

ДОБАВКА ДО БЕТОНУ SILK



Спеціальна високоефективна пластифікуюча і ущільнююча добавка для заливки теплої підлоги - підвищує рухливість, текучість будівельної суміші. Суміш отримує гомогенну і щільну структуру. Процес вирівнювання підлоги проводиться легше і поверхня бетонну виходить гладкою. Основна дія - підвищує розчинність цементного клінкера, взаємодіє з часткою цементу - «розштовхує» і, тим самим пластифікує суміш, зменшує кількість води, зменшує кількість повітряних пор ущільнюючи розчин, утворює комплексні зв'язки з мінералами цементу внаслідок чого підвищується щільність і прискорює твердіння.

ДОБАВ. ДО БЕТОНУ MASTER THERM



Високоефективний прискорювач твердіння - домішка комплексної дії для бетонних сумішей і цементних розчинів, потребуючих високої ранньої міцності. Рекомендовано для зменшення часу твердіння бетону, при прискореному зведенні бетонних конструкцій, коли необхідно швидко зняти опалубку, для активування «лежалого» цементу - добавка забезпечує найбільш повну гід рацію.

ДОБАВКА ДО БЕТОНУ MASTER FIX



Властивості гідрофобізатора:

Підвищує водонепроникність.

Поверхня поряд з водонепроникністю зберігає властивість повітропроникність, матеріали «дихають».

Стійкість до атмосферних опадів, грунтових вод.

Збільшує густинні властивості матеріалів.

Придає пластичність цементним розчинам.

Економить цемент.

Екологічно безпечний.

ДОБАВ. ДО БЕТОНУ GIDRO SPECIAL



«ПРИМУС» (концентрат) для захисту деревини, яка експлуатується в складних атмосферних умовах і використовується під дахом і на відкритих деталях будинків, але без контакту з землею, (кровки, даху, опори, паркани і огорожі, несучі конструкції будинку з дерева , дерев'яні конструкції під відкритим небом і ін.). Біозахисту (концентрат) глибоко проникає в деревину, захищаючи від всіх комах шкідників і жуків, червиць, шашіля, короїда появи цвілі і гниття на дерев'яних конструкціях.

БІОЗАХИСТ КОНЦЕНТРАТ 1:9



Готовий до застосування антисептик БС-13 (водний розчин неорганічних сполук). Переводить деревину в трудногорючий і важкозаймистий матеріал, не має запаху і не забарвлює деревину, оброблена деревина легко склеюється і фарбується.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
5	1
10	1

ВОГНЕБІОЗАХИСТ



Готовий до застосування водний розчин ефективного і безпечного органічного біоциду нового покоління, швидко вбиває грибки, водорості, лишайники, бактерії та інші мікроорганізми, що викликають пошкодження деревини і запобігає їх подальший розвиток. Для обробки дерев'яних поверхонь всередині житлових приміщень.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
5	1
10	1

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА



Призначено для дезінфекції та освітлення ураженої деревини. Ефективно знищує деревоокрашивающие і дереворазрушающие гриби, синьо-зелені водорості, лишайники, інші шкідливі мікроорганізми і їх спори. Повертає ураженої деревині природний колір, підвищує її сортність, при цьому не змінює її структуру, не погіршує механічні властивості і здатність до склеювання, лакування і фарбування.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	12
5	1

ВІДБІЛЮВАЧ ДЕРЕВИНИ W1



Призначений для швидкого знищення та профілактики розвитку деревоокрашівающіх (синява, цвіль) і дереворуйнівних грибів, водоростей, лишайників, мохів, червиць та інших шкідників, також підходить для обробки поглинаючих мінеральних поверхонь.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	12
5	1
10	1

БІОЗАХИСТ W2



Призначений для швидкого знищення і тривалої (до 40 років) захисту деревини від деревоокрашівающіх (синява, цвіль) і дереворуйнівних грибів, водоростей, лишайників, мохів, червиць та інших шкідників. Для зовнішніх (в умовах періодичного зволоження і дії атмосферних опадів), і внутрішніх (в нежитлових приміщеннях) робіт.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	12
5	1
10	1

БІОЗАХИСТ W3



Призначений для швидкого знищення і тривалого (до 40 років) захисту (консервації) деревини від деревофарбуючих (синява, цвіль) і дереворуйнівних грибів, водоростей, лишайників, мохів, мурах, червиць та інших шкідників. Для зовнішніх робіт в особливо важких умовах експлуатації, в тому числі при постійному зволоженні і контакті з грунтом.

Об'єм(л)	Штук в упаковці
1	12
5	1

БІОЗАХИСТ W4


ПРОМТАРА



ТМ «БЛЕСК»

РОЗЧИННИК 646	200 л.
РОЗЧИННИК 647	200 л.
ЛАК НЦ-218	200 л.
ЛАК ПОРОЗАПОВНЮВАЧ	200 л.



ТМ «МІКС»

ЛАК ЯХТНИЙ УРЕТАНОВИЙ	40 кг.
ЛАК ПАРКЕТНИЙ УРЕТАНОВИЙ	40 кг.
ЛАК ПФ-170	40 кг.
ЛАК ПФ-231	40 кг.
ЛАК ПФ-283	40 кг.
ЛАК АЛКІДНО-УРЕТАНОВИЙ	40 кг.
ЛАК HELIODUR 30	40 кг.
ЛАК HELIODUR 90	40 кг.
ЛАК ГРУНТУЮЧИЙ HELIODUR	40 кг.
ЗАТВЕРДЖУВАЧ HELIODUR	40 кг.
РОЗРІДЖУВАЧ HELIODUR	40 кг.
КЛЕЙ LIGNOFIX	30 кг.



ТМ «ХІМРЕЗЕРВ»

ЛАК НЦ-243 МАТОВИЙ	17 кг., 23 кг.
ЛАК ПОРОЗАПОВНЮВАЧ	17 кг., 23 кг.
ЛАК НЦ-218	17 кг.
НІТРОЕМАЛЬ БІЛА	23 кг.
НІТРОЕМАЛЬ ЧОРНА	45 кг.



ТМ «FAZENDA»

ГРУНТ ГФ-021 СІРИЙ	50 кг.
ГРУНТ ГФ-021 ЧЕР.-КОРИЧ.	50 кг.
ЕМАЛЬ ПФ-115 БІЛИЙ	50 кг.
ЕМАЛЬ ПФ-115 СІРИЙ	50 кг.
ЕМАЛЬ ПФ-115 ЧОРНИЙ	50 кг.

ДЛЯ НОТАТКІВ


БУД контора
2011
ГУРТОВА ТОРГІВЛЯ БУДМАТЕРІАЛАМИ
вул. Стрийська буд. 202
вулиця Академіка Підстригача
вулиця Академіка Підстригача
вулиця Трускавецька
вулиця Трускавецька
вулиця Сокільницька
вулиця Стрийська
E 471
M06
E 471
M06
M06
3
32
34
36
38
40
42
228

ПП «БУД КОНТОРА»
вул. Стрийська буд. 202
79000, м. Львів

тел. +380 (322) 453 676
budkontora@ukr.net
budkontora.com.ua